

## 多功能恒温箱(2-48 )230L

产品名称	多功能恒温箱(2-48 )230L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	72648.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

### 多功能恒温箱(2-48 )230L

福意联公司秉承“以德敬人，以诚立人”的思想理念，凭借的，一人才，的管理打造公司自主品牌,为中国的恒温相关事业添砖加瓦.成为富有社会责任感、受人喜爱的中国企业！

多功能恒温箱(2-48 )230L产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,多功能恒温箱(2-48 )230L

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V , 50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：多功能恒温箱(2-48 )230L更多型号产品规格参数：

多功能恒温箱(2-48 )230L参数

恒温系列：

型号：FYL-YS-150L

温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 单锁

型号：FYL-YS-230L

温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 单锁

型号：FYL-YS-280L

温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 单锁

型号：FYL-YS-310L

温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm 单锁

型号：FYL-YS-430L

温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm 单锁

恒温、冷藏系列：

型号：FYL-YS-66L

温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm 双锁

型号：FYL-YS-88L

温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 双锁

型号：FYL-YS-828L

温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830mm双锁

型号：FYL-YS-1028L

温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150mm双锁

恒温、低温系列：

型号：FYL-YS-50LL

温度：-12 ~-10 外型尺寸：430×480×510mm 单锁

型号：FYL-YS-100LL

温度：-12 ~10 外型尺寸：480 × 490 × 840mm 单锁

型号：FYL-YS-128

温度：-30到10 外型尺寸：550 × 560 × 850mm 单锁

宽温系列：

型号：FYL-YS-151L

温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 565 × 860mm 双锁

型号：FYL-YS-281L

温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm 双锁

型号：FYL-YS-431L

温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm 双锁

可能如上信息不够，更多型号和信息请及时与品牌咨询。

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

\*：帮助\*售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7\*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。多功能恒温箱(2-48 )230L交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

多功能恒温箱(2-48 )230L特点

微电脑控制，数字温度显示，调整增量为1 风冷系统，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~48 智能控制风扇强制空气循环系统，确保箱体内部温度均匀性PTC陶瓷复合加热，加热温定，均匀制冷恒温效果更好采用新型全封闭压缩机，运转平衡，使用寿命长箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温效果出众三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，易于观察自动化霜功能，适合高温高湿地区，外

门防凝露安全门锁设置，防止随意开启，保护物品使用安全嵌入式设计，箱体优良钢板防腐化喷涂工艺，美观实用

多功能恒温箱(2-48 )230L

勤发发