

PHSJ-4A型精密酸度计 低价

产品名称	PHSJ-4A型精密酸度计 低价
公司名称	上海帅登仪器塑业有限公司
价格	2650.00/普通
规格参数	
公司地址	上海青浦上海北京东路378号8楼
联系电话	021-63510495 13901923042

产品详情

产品简介：自动/手动温补，RS232接口，LCD显示，范围0.000-14.000pH，精度 ± 0.005 pH 产品特点：
蓝屏点阵液晶显示，中文操作界面 自动和手动温度补偿、自动校准、自动计算电极百分理论斜率
对测试结果可以贮存、删除、查阅、打印；最多可贮存200套测量数据
有RS-232接口，可接TP-16型打印机或用雷磁数据采集软件与计算机通讯
通过调节等电位点，选配专用电极，可以测量超纯水、纯水和锅炉水的pH值
配用本厂E-201-C型pH复合电极；T-818-B-6型温度电极 技术指标： 仪器级别：0.01级 1、 测量范围：
pH：(0.000~14.000)pH mV：(0~ ± 1999.9)mV 温度：(-5~105.0) 2、 分辨率：
pH：0.1pH、0.01pH、0.001pH mV：0.1mV 温度：0.1 3、 基本误差：pH： ± 0.005 pH ± 1 个字
mV： ± 0.2 mV (± 399.9 mV范围内) $\pm 0.03\%$ (FS) (其它范围内) 温度： ± 0.3
4、 输入阻抗：不小于 3×10^{12} 5、 稳定性： ± 0.005 pH ± 1 个字/3h 6、 自
动：(0.0~60.0) ；手动温度补偿范围：(-5.0~105.0) 7、 被测溶液温度：(5~60) 8、 电
源：直流通用电源(9V~15V, 500mA, 内正, 外负) 9、 外形尺寸(mm)：290 \times 200 \times 70 10、 重量：约1kg
我们库存充足 产品质优价优 详情请致电：400-026-3788 13901923042 021-63513635 免费热线：400-026-3788