

供应枣庄消火栓泵 蓝升XBD立式喷淋泵规格齐全

产品名称	供应枣庄消火栓泵 蓝升XBD立式喷淋泵规格齐全
公司名称	山东蓝升泵业有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:蓝升 型号:XBD6.0/70G-L 功率:75
公司地址	山东省济南市历城区工业北路88号东都国际2-924室
联系电话	13705319690 15169022933

产品详情

山东蓝升泵业有限公司是一家专业生产各种生活水泵、消防泵、消防泵房电气控制设备、供水设备等消防泵房系列电气产品的开发、生产、销售、售后服务于一体的企业。公司拥有先进的生产设备和工艺技术，完善的质量管理和售后服务体系，以客户满意为宗旨，不断开拓创新，支持免费选型，根据您的要求，我们的经验，为您提供*适合的方案。

一、立式消防泵,消防泵产品概述

XBD立式消防泵,消防泵供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。消火栓主要用于消防系统管道增压送水,也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。

二、立式消防泵,消防泵产品特点

- 1、泵结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
- 2、稳压消防泵运行平稳,噪音低,组件同心度高。
- 3、消防泵采用先进水力模型,效率高,性能出色。
- 4、轴封采用优质机械密封,具有耐磨损,无泄漏,使用寿命长等特点。
- 5、泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,便于管路连接,装卸极为方便。

6、维修方便，毋须拆卸管道，只要拆下泵盖螺母，取出电机及传动组件即可进行维修。

三、立式消防泵,消防泵技术参数

流量：5-100L/S；

压力：0.10-1.25Mpa；

功率：1.1-250KW；

转速：980-2900r/min；

口径：50-300；

温度范围：80。

四、产品型号含义

格式：XBD6.0/40G-L

XBD-----消防泵组代号 40-----流量为40L/S 6.0-----扬程60m

L-----结构为立式

五、产品型号

型号

功率kw

对应型号

XBD8.5/25G-L

37

100-250

XBD9.0/25G-L

45

100-315B

XBD10.0/25G-L

45

100-315B

XBD11.0/25G-L

55

100-315A

XBD12.0/25G-L

75

100-315

XBD13.0/25G-L

55

100-350B

XBD14.0/25G-L

75

100-350A

XBD15.0/25G-L

90

100-350

XBD15.4/25G-L

90

100-350

XBD10.0/30G-L

45

100-315B

XBD11.0/30G-L

55

100-315A

XBD12.0/30G-L

75

100-315

XBD12.5/30G-L

75

100-315

XBD13.0/30G-L

55

100-350B

XBD14.0/30G-L

75

100-350A

XBD15.0/30G-L

90

100-350

XBD3.0/35G-L

18.5

125-160A

XBD3.2/35G-L

22

125-160

XBD4.0/35G-L

22

125-200B

XBD4.5/35G-L

30

125-200A

XBD5.0/35G-L

37

125-200

XBD6.0/35G-L

37

125-250B

XBD7.0/35G-L

45

125-250A

XBD8.0/35G-L

55

125-250

XBD8.5/35G-L

55

125-250

XBD9.0/35G-L

55

125-315C

XBD10.0/35G-L

75

125-315B

XBD11.0/35G-L

75

125-315A

XBD12.0/35G-L

90

125-315

XBD13.0/35G-L

75

150-350B

XBD14.0/35G-L

90

150-350A

XBD15.0/35G-L

110

150-350

XBD15.4/35G-L

110

150-350

XBD3.0/40G-L

18.5

125-160A

XBD3.5/40G-L

22

125-160

XBD4.0/40G-L

22

125-200B

XBD4.5/40G-L

30

125-200A

XBD5.0/40G-L

37

125-200

XBD5.5/40G-L

37

125-250B

XBD6.0/40G-L

37

125-250B

XBD7.0/40G-L

45

125-250A

XBD7.5/40G-L

45

125-250A

XBD8.0/40G-L

55

125-250

XBD8.5/40G-L

55

125-250

XBD9.0/40G-L

55

125-315C

XBD10.0/40G-L

75

125-315B

XBD11.0/40G-L

75

135-315A

XBD12.0/40G-L

90

125-315

XBD12.5/40G-L

90

125-315

XBD13.0/40G-L

75

150-350B

XBD6.0/50G-L

45

150-250B

XBD7.0/50G-L

55

150-250A

XBD7.5/50G-L

55

150-250A

XBD8.0/50G-L

75

150-250