

Z973X-16 电动浆液阀、 不锈钢耐磨浆液闸阀

产品名称	Z973X-16 电动浆液阀、 不锈钢耐磨浆液闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3200.00/件
规格参数	型号:PZ973F、 H-16P 性能:耐磨，对夹式 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z973X-16 电动浆液阀、 不锈钢耐磨浆液闸阀PZ973F、 H-16P产品特点

1、采用对夹式结构，体积小，重量轻。2、完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。3、U型封存圈，可以让阀门的好密封性。4、闸板的外密封性，则是通过嵌在阀体内只有弹性的密封条来实现，并可借助螺钉，压板进行调整。5、流阻小。6、安装维修方便。

手动装置：操作简单，适用于力矩较小阀门。

电液动装置：适用于力矩较大，力和速度可调，可任意位置锁定的阀门装置。

Z973X-16 电动浆液阀、 不锈钢耐磨浆液闸阀适用介质

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于天才洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备及麦芽糖等。

电站除灰——用于灰渣浆。 Z973X-16 电动浆液阀、 不锈钢耐磨浆液闸阀组成部件材料：

序号零件名称材料序号零件名称材料备注1阀体HT2505支架注1：橡胶的牌号取决于介质和温度。2密封圈橡胶(注1)6阀杆3闸板不锈钢(注2)7螺母ZHMn58 - 2 - 24密封条聚四氟乙烯8手轮QT40 - 17

Z973X-16 电动浆液阀、不锈钢耐磨浆液闸阀尺寸规格:

MPaDNLD1D2Hn-MMPaDNLD1D2Hn-M

0.6

5050901103354-M12

1.0

2507032035090012-M2065501101303634-M1230080368400112012-M2080501251503954-M16350
90428460126016-M20100501451704654-M16400100482515145016-M22125501752005308-M1645012053256516002
0-M22150602002256308-M16500130585620180020-M22200602552807508-M16600140685725230020-M272507031
033590012-M161.6 50651001253354-M1630080362395112012-M206565120
1453634-M1635090412445126012-M2080701351603958-M16400100462495145016-M20100701551804808-M16450
120518550160016-M20125701852105408-M16500130568600180016-M20150802102406458-M206001406707052300
20-M222008026529577012-M201.0 50501001253354-M162509432035592012-M226550120145363
4-M1630098375410115012-M2280501351603954-M1635010043547013016-M22100501551804658-M164001104855
25150016-M27125501852105308-M16450120545585165020-M27150602102406308-M20500130608650185020-M30
200602652957508-M20600140718770236020-M36