## Q235A异形碳钢法兰生产厂家

产品名称	Q235A异形碳钢法兰生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 异形法兰的生产和执行标准:国标,美标,日标,德标,意大利标准,化工部标准,机械部标准,压力容器标准。由于异型法兰的容器简体的公称直径和管子的公称直径所代表的具体尺寸不同,所以,同样公称直径的容器法兰和管法兰,它们的尺寸亦不相同,二者不能互相代用。异型法兰的压力等级、材质、标准等具有不同的特性和特点,在使用中按照一定的原理和方式和方法使用,能够按照相应的标准生产和加工,在使用中具有良好的使用价值和作用。

异型法兰压力等级: 0.6Mpa~32Mpa(150Lb~2500Lb)

异型法兰材质:201.202.301.302.303.304L.309S.310S、316.316L.317.317L.321.410.420等。 异型法兰的连接方式:异型法兰使管子与管子相互连接的零件,连接于管端。法兰上有孔眼,螺栓使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。法兰管件(pipe fittings)指带有法兰(突缘或接盘)的管件。

它可由浇铸而成(图暂缺),也可由螺纹连接或焊接构成。异型法兰一般都是特殊加工,如将盲法兰开孔 或利用车床根据法兰标准自制等,目前化工配管中,通常都使用异径管进行变径,这样简单、经济、方便 。法兰是一种盘状零件,在管道工程中为常见,法兰都是成对使用的。 在管道工程中,法兰主要用于管 道的连接。在需要连接的管道,各种安装一片法兰盘,低压管道可以使用丝接法兰,4公斤以上压力的使 用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封点,然后用螺栓紧固。不同压力的法兰有不同的厚度和使用不同 的螺栓。水泵和阀门,在和管道连接时,这些器材设备的局部,也制成相对应的法兰形状,也称为法兰 连接。大型法兰作为密封和紧固连接件在航天航空及石油、化工等领域的大型容器中有着广泛的应用。 尽管不考虑加工能力的问题,对于大型法兰,由于其尺寸过于庞大,仅由于运输上的原因,就使得大型 法兰的整体加工是不可能的,分瓣加工。通常情况下,总是将大法兰分成若干弧段进行加工。,将毛坯 锻成方坯,然后冷弯成弧段,退火去应力热处理后,拼成整圆在立车上加工到设计的形状和尺寸,后运 至施工现场,再将若干弧段组焊成完整的法兰并与压力容器组焊。对于一些大型压力容器上使用的与封 头相连的异型法兰,为了法兰密封面的平面度和加工精度,在采取了上述的法兰加工工艺完成法兰本体 加工,将法兰与封头焊接在一起之后,还应在大型立式车床上再进行法兰密封面的精加工。博航企业经 营方针:的品质、合理的价格,完善的质量保障体系,的售后服务创造了品牌。到目前为止,我厂已经拥 有相当的产品结构,并且,所生产的法兰产品品质堪称同行业中的,决不允许一件有疑问的产品流向市 场。