国内一流品质的LC型光纤跳线

产品名称	国内一流品质的LC型光纤跳线
公司名称	扬州市森工通信器材有限公司
价格	10.00/根
规格参数	
公司地址	江苏省扬州市江都区昌松工业区东堡路25号
联系电话	86-051486488101 13952513066

产品详情

品牌 森工

光纤跳线参数如下: ◎光纤跳线物理/电气特性： ☆ 内层覆被直径：125μm。
☆ 芯直径：50 / 62.5μm（多模）；9μm（单模）。 ☆ 抗拉强度：15kgf(φ0.9mm光纤除外)。
☆ 光纤外径：3mm/2mm。 ☆ 最小弯曲半径：10 ×电缆直径。
☆ 工作温度：- 40°C—+ 75°C。 ☆ 储存温度：- 50°C— + 85°C。
☆ 重复插拔次数：1000次。 ☆ 一般单模光纤跳线跳线保证指标： 插入损耗≤0.3 db(apc/upc);
回波损耗: ≥50db(upc)；≥65 db (apc)
☆ mtrj单模光纤跳线保证指标： 插入损耗≤0.75 db ; 回波损耗: ≥40 db。 ☆ 一般多模光
纤跳线保证指标： 插入损耗≤0.2 db （pc）; ≤0.2 db （upc）; ≤0.3 db （apc） 。
回波损耗: ≥45 db （pc）; ≥50 db （upc）; ≥60 db （apc）。
☆ mtrj多模光纤跳线保证指标： 插入损耗≤0.5 db ;回波损耗≥40 db。 ☆ 机械性能插入损耗
最大变化量：互换性(任意对接): 0.2db。重复性 (重复插拔1000次): 0.2db。抗拉性0.2db(10kg拉力/3.0
mm 线缆)。抗振性: 0.2db (振动：10—58hz ；振幅：1.5mm, 10hz/分钟，2小时)。 ☆ 环境性
能插入损耗最大变化量: 温度循环：0.2db (－40—+80°C 5个循环)。高温试验： 0.2db (高温：85°C
，100小时)。低温试验： 0.2db (低温:-40°C,100小时)。湿度试验：0.2db (65°C，93%相对湿度，100小

时)。 ◎光纤跳线产品特点： ☆ 采用较小同心度误差及内孔直径的高精密度陶瓷插芯，提供额外的插入损耗和回波损耗，避免传输性能的下降以及光收发器件的损坏。 ☆ 采用先进的研磨技术和研磨设备，确保光纤的圆心研磨偏移、光纤的凹陷及陶瓷端面曲率半径等技术参数均符合规定标准。 ☆ 公司为确保连接器的长期使用，不仅对接头进行衰减和背向反射测试，而且采用精密干涉仪测试接头表面的划痕或瑕疵,测取fc、st 、sc、lc及mu型接头的曲率半经、研磨偏移、光纤凹陷量和突出量，以确保接头质量。 ☆ 100%光学全数检测，每条跳线都保证有良好的研磨质量和优良的性能指标。 ☆ 可根据客户的需求配置为单芯、双芯或多芯等不同纤芯类型。光纤产品还有pvc和lsoh不同的防火等级，提供设计的灵活性。 ☆ 插入损耗小，回波损耗大，互换性能、重复插拔性能优良，使用方便。 ☆ 符合ansi / tia / eia和iso / iec对于耐用性、防潮、耦合应力、光纤拉伸力和对潮湿、极端温度、插拔力和线缆拉应力、撞击及震动等恶劣环境适应能力的要求。
☆ 环境特性稳定,环境试验通过telcordia标准。森工通信http://www.yzrdkj.com