

电磁阀ZS-50 不锈钢电磁阀

产品名称	电磁阀ZS-50 不锈钢电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	560.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZS-50 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

不锈钢电磁阀是一种常见的水用电磁阀，它具有品牌上海欣一、型号ZS50、材质不锈钢等特点。作为上海欣一阀门有限公司的产品之一，该电磁阀在市场上享有良好的声誉。下面将为大家介绍一下电磁阀ZS50的相关专业知识、详细细节和使用指导，并提供2个常见问题及其解答。

电磁阀ZS50 不锈钢电磁阀

价格560元/件

品牌上海欣一

型号ZS50

材质不锈钢

作为一种不锈钢电磁阀，ZS50具有良好的耐腐蚀性能，适用于多种介质的控制。不锈钢材质使其具备较高的强度和耐久性，能够在恶劣环境下长期稳定工作。该电磁阀的型号为ZS50，意味着它是50毫米的口径尺寸，适用于较大流量的控制。上海欣一作为该产品的品牌，以其专业制造和稳定性能，受到了广大用户的青睐。

ZS50电磁阀的细节和特点

ZS50电磁阀的细节和特点如下

1. 不锈钢材质采用优质不锈钢制造，具有耐腐蚀性和高强度。
2. 常闭型该电磁阀为常闭型电磁阀，即在无电源情况下处于关闭状态。

3. 可靠性特殊的结构设计和精密加工保证电磁阀的可靠性。
4. 快速反应电磁阀的控制电路经过优化，具有快速的开关反应速度。
5. 安装简便具有标准化的连接口径，便于安装和维护。

三.规格参数及安装尺寸

号规格	螺纹接口 PT[英寸]	公称通 径[mm]	kV值	工作压力[bar]	螺纹式外形尺寸[mm]				法兰式外形尺寸[mm]		
					L	H	H (-K)	W	L	H	连体304法兰盘 (铜为镶嵌法兰)
ZS03	G1/8、1/4	2.5	0.25	常闭:0~10 常开:0~5 ;	40	75	75	30			
ZS05	G1/2	5	0.6	隔爆型:0~10 (3/8 ~2	52	85	85	32			
ZS10	G3/8	15	4.8); 浇封型 : 0~5 (3	68	116	117	57			
ZS15	G1/2	15	4.8	/8 ~1)	68	116	117	57			
ZS20	G3/4	20	7.5		72	122	123	57			

使用指导

使用ZS50电磁阀时，请注意以下几点

1. 安装前请确保电磁阀和管道清洁，并检查密封圈是否完好。
2. 使用时请确保电磁阀周围没有强磁场干扰。
3. 请按照电磁阀的额定电流和额定电压使用，避免超负荷使用。
4. 定期清洗和维护电磁阀，保证其正常工作。
5. 如果长时间不使用，请切断电源并清洗阀体内的介质。

常见问题解答

问题1ZS50电磁阀的*大工作压力是多少

答ZS50电磁阀的*大工作压力为1.0MPa。

问题2ZS50电磁阀适用于哪些介质

答ZS50电磁阀适用于水、空气、油品等介质的控制。

以上就是关于电磁阀ZS50 不锈钢电磁阀的相关介绍，希望能对大家有所帮助。如果还有其他问题，欢迎随时咨询我们，我们将竭诚为您服务。

(本文仅代表上海欣一阀门有限公司观点，不构成任何投资、采购建议，如有需求，请联系我们获取更多信息。)