

宣城新型废气处理设备 非标定制设备

产品名称	宣城新型废气处理设备 非标定制设备
公司名称	上海新德瑞环保科技有限公司
价格	26510.00/套
规格参数	品牌:新德瑞 型号:按需定制 产地:江苏常州
公司地址	上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号同地址企业99+
联系电话	15061128111 15061128111

产品详情

你知道通风管道应怎么布置？

除尘系统的排风点不宜过多，以利于各支管间阻力平衡

除尘风管应尽可能垂直或倾斜敷设，倾斜敷设时与水平面夹角大于45度。如需水平敷设或倾角小于30度时，应采取措施，如加大流速等。

通风系统的风管宜采用圆形或矩形风管，在保证实用的前提下尽量照顾到整齐美观。

你知道通风管道应怎么布置？

通风管道

排除含有剧毒物质的排风系统，应尽量减少正压管段的长度，且正压管段不得穿过其它房间。

排除潮湿气体或含有水蒸气的风管，应有不小于0.005的坡度，并应在风管的低点和风机的底部都采取排水措施。

通风设备、风管及配件等，应根据所处的环境和输送的气体、蒸气或粉尘的腐蚀性等，采取相应的防腐措施。

你知道通风管道应怎么布置？

通风管道

通风系统的风管，应根据需要设置必要的侧孔，其位置和数量应符合检测要求。

通风管道施工中有哪些需要注意的问题

我们经常看到在通风管道施工现场密密麻麻的管道，让我们没有头绪，也不知道各个管道的用途，那么通风管道施工中需要注意的问题我们也不是很明白。下面我们一起来了解一下：

- 1、常温管让高(低)温管(冷水管让热水管、非保温管让保温管)：通风管道工程高于常温要思考排气;低于常温要思考防结露保温。
- 2、分支管让主干管：分支管通常管径较小，通风管道工程躲避理由条，别的还有一点，分支管的影响规模和重要性不如主干管。
- 3、有压管让无压管(压力流管让重力流管)：无压管(或重力流管)改动斜度和流向，对活动影响较大。
- 4、小管让大管：小管绕弯简单，且造价低。
- 5、给水管让排水管：除了上述第3条要素外，通常排水管管径大，且水中杂质多。
- 6、通常管道让通风管：体积大，绕弯困难。
- 7、气体管让水管：水活动的动力耗费大。
- 8、低压管让高压管：高压管造价高，且强度请求也高。
- 9、给水管让排水管：除了上述第3条要素外，通常排水管管径大，且水中杂质多。金属管让非金属管：金属管易弯曲、切割和衔接。