

## PPS日本东丽（高温料）总代理商

产品名称	PPS日本东丽（高温料）总代理商
公司名称	苏州杜立顿新材料有限公司
价格	48.00/千克
规格参数	PPS东丽:日本东丽中国代理商 日本东丽代理:PPS一级代理商 PPS:日本东丽总代理商
公司地址	昆山市开发区
联系电话	15190116690

## 产品详情

高温PPS一级代理商日本东丽：

PPS A504X90日本东丽玻纤增强40% 高抗冲击，高韧性

PPS A504X95日本东丽 玻纤增强40% 高流动,低亮点

PPS A503日本东丽 玻纤增强30% 高流动

PPS A504日本东丽 玻纤增强40% 标准级

PPS A310M日本东丽玻纤/无机增强70% 高强度，低翘曲

日本东丽PPS塑胶原料的性能：

- 1、电绝缘性（尤其高频绝缘性）优良，白色硬而脆，跌落于地上有金属响声,透光率仅次于\*\*玻璃,耐水性,化学稳定性良好。有优良的阻燃性，为不燃塑料。
- 2、强度一般刚性很好，但质脆，易产生应力脆裂；不耐苯、汽油等\*\*\*；长期使用温度可达260度；在400度的空气或氮气中保持稳定。通过加玻璃纤维或其它增强材料改性后，可以使冲击强度大为提高耐热性和其它机械性能。密度增加到1.6-1.9，成型收缩率减小到0.15-0.25% 适于制作耐热件、绝缘件及化学仪器、光学仪器等零件。
- 3、成型性能好，无定形料，吸湿小，但宜干燥后成型。
- 4、流动性介于ABS和PC之间。凝固快、收缩小、易分解，选用较高的注射压力和注射速度。模温取100-

150度。主流道锥度应大，流道应短。应用范围一般可应用于制造PPS管、PPS板材等材料，多用于建筑、家居方面