

南昌市出租UPS电源车-南昌UPS测试假负载箱租赁公司

产品名称	南昌市出租UPS电源车- 南昌UPS测试假负载箱租赁公司
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源负载箱出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

南昌市**UPS电源车-南昌UPS测试假负载箱**公司 尽管人们已经认识到发电机组在高层建筑消防系统中的重要件，但是普缺乏发电机组维护的意识，导致安装后长期缺乏检音和维护并且性能持续下降。如果确实有危险，那么它已经功能缺失了。例如，根据相关国家标准规定得知，备用应急发电机必须在停电后30秒内自动启动发电机电源，并且静本电压的调整率必须小于+2.5%。但是，由于缺乏定期检查和严重的积碳，该设备的性**难以保证，性能不稳定，甚至启动也经常失败并且无法发电，在这样的供电环境下，我们的房屋如何安全？

为解决上述隐患，公司开发制道的智能负载测试系统可以为发电机提供全面的负载测试，以保持稳定的性能，延长发电机的使用寿命，作为电源检查和发电机健康保护行业的**者，我们公司的智能假交流负载贯穿发电机的整个生命周期。南昌市**UPS电源车-南昌UPS测试假负载箱**公司

当设备处于生产过程中时，可以在工厂进行测试和测试，使用新安装的设备，可以检查性能是否符合项目验收中的标准，如果对设备进行了降噪和降噪处理，则可以检查其输出性能是否受到影响。影响:如果设备安装超过一年或在维护后安装，则可以执行实际的负载能力测试。智能交流假负载还可以对设备进行定期负载维护，从而消除了积碳现条，及时检测到老化的组件并解决了任何隐患。

智能交流假负载不仅可以测试高层消防应急和应急发电机组的承载能力，检查发电机的输出功率是否标准，还可以进行更深入的静态和暂态测试以快速测试通过比较发电机的电压和频率设置与国家标准相比，我们可以及时发现性能下降，提前消除隐患，确保设备始终处于完整状态，以此来保护我们生命安全。

假负载类别

根据不同的电流形式，可分为交流假负荷和直流假负荷假负载的作用

更换设备，模拟系统运行，进行系统测试、验收、实验等工作。假负载的优点

1)使用方便

a、为满足各种使用场合，可根据需要设计合适的装卸负荷;b、假负载接通电源线后，上电即可使用，无繁琐操作。

2)加载灵活

a、单个假负载的*大功率可根据需要选择;

UPS是一种含有储能装置，以逆变器为主要元件，稳压稳频输出的电源保护设备。主要由整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等几部分组成。

1)整流器:整流器是一个整流装置，简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)

的装置。它有两个主要

功能:第一，将交流电(AC)变成直流电(DC)，经滤波后供给负载，或者供给逆变器;第二，给蓄电池提供充电电压。因此，它同时又起到一个充电器的作用;

2)蓄电池:蓄电池是UPS用来作为储存电能的装置，它由若干个电池串联而成，其容量大小决定了其维持放电(供电)的时间。其主要功能是:1当市电正常时，将电能转换成化学能储存在电池内部。2当市电故障时，将化学能转换成电能提供给逆变器或负载;

3)逆变器:通俗的讲，逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。

它由逆变桥、控制逻辑南昌市**UPS电源车-南昌UPS测试假负载箱**公司

和滤波电路组成;

4)静态开关:静态开关又称静止开关，它是一种无触点开关，是用两个可控硅(SCR)反向并联组成的一种交流开关，其闭合和断开由逻辑控制器控制。分为转换型和并机型两种。转换型开关主要用于两路电源供

电的系统，其作用是实现从一路到另一路的自动切换;并机型开关主要用于并联逆变器与市电或多台逆变

南昌市**UPS电源车-南昌UPS测试假负载箱**公司 b、在单个假负载上，有多个开关，单独设置功率。使用时，可随时加减，调整到任何负载运行状态;c、可轻松调节到三相负载平衡，减少功耗。

3)瞬时断电，无不良影响

由于假负载是由纯电阻组成的，不会产生谐波污染或。

4)散热功能好

假负载具有良好的散热设计，从风机到散热窗，都遵循**的散热理念。