

# 有机玻璃钢风管价格 有机玻璃钢风管厂家德州中傲 供应全国各地

产品名称	有机玻璃钢风管价格 有机玻璃钢风管厂家德州中傲 供应全国各地
公司名称	德州中傲空调设备有限公司玻镁复合板车间
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济开发区中傲大道
联系电话	0534-2765077 13953482504

## 产品详情

有机玻璃钢风管价格 有机玻璃钢风管厂家德州中傲 供应全国各地 德州中傲空调设备有限公司玻镁复合板车间专业生产有机玻璃钢风管，生产产品的质量有保证，请客户放心使用，经过领导与员工的共同努力，使我们的产品更优！玻璃钢应用到纺织、印染等生产车间含有腐蚀性气体以及含大量水蒸汽的排风系统。玻璃钢是一种新型建筑，由它制作的通风管道、管件、部件等有专门的玻璃钢厂生产，建筑安装施工单位虽然仅负责安装，对玻璃的性质及生产工艺也应有所了解，以便于施工。有机玻璃钢风管及管件一般均用模具成型，模具用木板或薄钢板制作。圆形或矩形风管或使用内模，内模通常是作成空心的，并且是可以拆卸的，以便于脱模。内模的外径或外边长等于风管的内径或内边长尺寸，并采用手工涂敷法成型。操作时，首先在木模的外表面包上一层透明的玻璃纸，并在其外面满涂已调好的树脂，再上一层玻璃布。每涂一层树脂便敷一层玻璃布，布的搭头要错开，并要刮平，最外面一层玻璃布的表面还应涂以薄层树脂。风管与法兰是成一体的，法兰应提前做好，在涂敷树脂过程中放入，和风管一同粘贴。整节风管经过一段时间的固化达到一定强度后方可脱模。

制做玻璃钢和配件所使用的合成树脂，应根据设计要求的耐酸、耐碱、自熄性能来选用；合成树脂中填充料的含量应符合技术文件的要求。

玻璃钢中玻璃布的含量应符合设计要求。玻璃布应保持干燥=清洁、不得含腊。玻璃布的铺置接缝应错开，无重叠现象。风管用1:1经纬线的玻璃布增强，树脂的重量含量为50~60%。圆形风管的壁厚可取小值。

玻璃钢风管及管件内表面应平整光滑，外表面应整齐美观，厚度均匀，边缘无刺，不得有气泡、分层现象。树脂回化度应达到90%

以上，法兰与风管或配件应成一整体，并与风管轴成直角。法兰平面的不平度允许偏差大于2mm. 玻璃钢风管法半规格应符合表2 玻璃钢法兰（mm）