

PC韩国LG-GP1006FM- 阻燃级PC

产品名称	PC韩国LG-GP1006FM- 阻燃级PC
公司名称	苏州嘉力源塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PC 型号:GP1006FM 产地:韩国
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号
联系电话	18625059297 18625059297

产品详情

PC韩国LG-GP1006FM中国总代理 PC韩国LG-GP1006FM一级总代理

供应PC GP-1006FM 韩国LG 阻燃PC GP-1006FM

【Lupoy】韩国LG PC GP-1006FM 阻燃级。注射成型，良好的流动性、良好的加工成型性，高抗冲，阻燃，UL94(1.0mm)V-0，高耐热性。

用途：电气/电子领域，手机外壳。

重要参数：熔体流动速率:11 g/10min 密度:1.21 g/cm³ 成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:785 拉伸强度:61.8 MPa 弯曲强度:98 MPa 断裂伸长率:100 % 弯曲模量:2260 MPa 硬度:118 维卡软化点:141 热变形温度:124

PC聚碳酸酯介绍：

PC聚碳酸酯是无色的玻璃态高分子无定形聚合物，根据酯基的结构可分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型。仅有芳香族聚碳酸酯获得了工业化生产。PC聚碳酸酯是一种强韧的热塑性树脂，由双酚A和氧氯化碳(COCl₂)合成。具有阻燃性，熔点和玻璃化温度低，强度差，抗氧化，耐弱酸，耐弱碱，耐中性油。不耐紫外光，不耐强碱。有很好的光学性。有很高的韧性，悬臂梁缺口冲击强度为600~900 J/m，未填充牌号的热变形温度大约为130 °C，玻璃纤维增强后可使这个数值增加10 °C。弯曲模量可达2400MPa以上，树脂可加工制成大的刚性制品。低于100 °C时，在负载下的蠕变率很低。耐水解性差，不能用于重复经受高压蒸汽的制品。PC聚碳酸酯具有无色透明，耐热，抗冲击，阻燃BI级，耐冲击性能好，折射率高，加工性能好，不需要添加剂就具有UL94 V-2级阻燃性能。

PC聚碳酸酯分类：防静电PC、导电PC、加纤防火PC、抗紫外线耐候PC、食品级PC、抗化学性PC

用途：电子电气部件，汽车部件，高新产品。

供应PC（聚碳酸酯）塑胶原料:

PC台湾旭美化成：PC-110、PC-110U；PC-115、PC-122

PC沙伯基础创新(原GE)：940A-116、945A-116，241R、243R、244R、143R，925U，HF1110，131R-111，LS1,LS2,LS3，940A、943A，945A，141R，3412R、3413R、3414R，500R，920A-116，92

PC德国拜耳：6555、6557，6485，2807，2405，2805、2865、3103、3105、2458、2858，2605，2407，3208，2658,。

PC日本(泰国)三菱S3000VR, S2000VR、FPR3500、3215、CLS400、S2001R、S3001R、7022IR、7025IR、S3000UR、S2000UR、GSV2020、GSV2030、。

PC嘉兴帝人/日本帝人L-1250Y，L-1225Y,LS-2250,L-1225L,L-1250Z,LV-2250Y、LN-1250G