

SH-8301PC系列压电蜂鸣片

产品名称	SH-8301PC系列压电蜂鸣片
公司名称	上海怡上电子科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	EISHO:eisho PC60:PC60 上海:上海
公司地址	上海市松江区九亭镇九亭中心路1158号21幢808室1
联系电话	021-37786170 18013287894

产品详情

应用领域 (Application Field) :

SH-8301PC 系列为压电蜂鸣片表面银浆，适用于压电陶瓷类（压电蜂鸣片、滤波片等）电极材料的金属化

银浆。

特点 (Features) :

表面银亮

附着力，可焊耐旱性优异

印刷性能良好

绿色环保，不含铅、镉

技术指标 (Features) :

型 号	烧结温度()	固含量(%)	粘度(kcp.s)	细度(50%刻痕线)
SH-8301PC45	800 ± 35	43 ~48	30 ~ 50	< 10m
SH-8301PC50	800 ± 35	49 ~ 53	30 ~ 50	< 10m
SH-8301PC55	800 ± 35	53 ~ 58	30 ~ 50	< 10m

SH-8301PC60	800 ± 35	58 ~ 62	30 ~ 50	< 10m
SH-8301PC65	800 ± 35	63 ~ 68	30 ~ 50	< 10m

注：粘度检测条件为：Brookfield HBT, 转子 SC4- 14#, 10RPM, 容器为 SC4-6 , 温度 25 ± 0.5 ; 以上指

标可根据客户特殊要求制定。

建议工艺 (Suggest Process) :

搅拌：使用前搅拌 10min 以上 ,

丝印：200~325 目不锈钢丝网或尼龙丝网

干燥：120~ 180 保温 10min

排胶：350 10~ 15min , 通风良好使**相分解

烧结：链式隧道炉或马弗炉

储存：-5 ~5 下密封储存 6 个月

包装：1000g/2000g/罐