

# 靖江市防火封堵材料耐火检测 防火泥/防火包检验

产品名称	靖江市防火封堵材料耐火检测 防火泥/防火包检验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

较近接到了一些顾客的询盘，询问防火泥的防火堵料的价格。我听了其实有些奇怪，按正常来说，防火泥和防火堵料是同一种产品，防火泥类似口语化，而防火堵料则显得一些。

我仔细问了顾客这两个词的来源。

防火泥是同行或者朋友介绍的，在网上搜出来的结果显示产品用的比较普遍，简单说就是接地气，感觉产品很好用。

而防火堵料显的比较\*\*，显得高大上，感觉价格也会贵。所以施工使用的时候采用浇筑的方式，像水泥一样，浇筑好了之后比重比较大。

有机防火堵料也称为“柔性防火堵料”、“塑性防火堵料”、“耐火泥”、“防火胶泥”、“电缆防火泥”等，防火泥主要特点是具有长期的可塑性、柔韧性，长久不固化，耐火极限高，耐油，耐水，耐热，耐寒，耐腐蚀，耐老化。与金属、橡胶、塑料、油漆、木材、陶瓷等有良好的粘合性，施工维修时比较方便能防鼠咬，有良好的阻火堵烟性能，可以任意地进行封堵，并具有可拆性、重复施工性等特点。防火泥属不燃、不爆、无毒、无味、无腐蚀性的安全可塑性固体物质，运输中应避免日晒雨淋。

由于防火泥特殊的形态，使其在防火阻燃的时候，能够充分发挥自己特有的性能。并且具有良好的阻火、堵烟、耐油、耐水、耐腐蚀性能。这是其他有机防火材料所做不到的，所以我们往往都会使用两种以上的防火材料以便具有更好的防火性能。

企业中因配电柜腐烂、线路老化、设备短路、用电设备操作不当等原因造成的火灾为普遍。其主要原因是，电源保护设备没有起到良好的防护作用，不能在发生电气短路的时候有效保护设备并控制因此引起的火源。一般金属电源配电柜在电器设备老化后很容易短路造成火灾的根源，密封设施不好也会使电源柜内部进灰，进水等一些腐蚀气体造成内部元件加速老化。非金属防水、防尘、防火、防腐蚀配电箱对

线路及电器设备起到良好的保护作用。