

蓄电池内阻测试仪厂家

产品名称	蓄电池内阻测试仪厂家
公司名称	武汉中试高测电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江汉区发展大道34-1号
联系电话	86-02783635550 13971352029

产品详情

产品优势

可测量单体电池的电压、内阻、容量

产品别称

手持式蓄电池内阻测试仪、蓄电池内阻容量测试仪、蓄电池内阻监测仪、蓄电池内阻测试仪价格、便携式蓄电池内阻检测仪、手

持式蓄电池内阻容量测试仪、蓄电池内阻测试仪器

、铅酸蓄电池内阻测试仪、电池内阻测试仪、蓄电池内阻仪、蓄电池内阻检测仪、蓄电池内阻测试仪

产品简介

ZSNZ-II蓄电池内阻测试仪是最新产品，目标主要定位在为人工维护电源提供一种“半自动万用表”的专业仪表。“万用表式”是指像万用表一样简便实用，“半自动”是指能运行预警算法在内的辅助判读软

件，并能模拟直方图显示判读结果，为内阻数据的判读提供一个实用的解决方案。具有“万用表式+半自动判读”特征的专业仪表必将成为蓄电池维护工程师手中的得力工具，并改变长期以来蓄电池维护在整体上缺少标准专业装备的格局。

产品功能

1、可测量单体电池的电压和内阻。 2、可自动估算电池容量。 3、对蓄电池故障进行报警。 4、可与上位机进行通讯，进行数据上传。 5、可以对数据进行保存、查询和删除等各种操作。 6、PC机分析软件可对上传的数据进行各种操作，包括数据的分类存储、查询和删除等，能够生成文件可以对文件自由进行操作，还可以备份数据库，实现理论上的存储无限量的数据，通过各种图表对数据进行分析 and 显示，并可以自动生成电池检测报告，操作起来简单方便！

产品特点

1、测量范围宽，适应性好。 2、完全在线测量，测量过程中无需电池放电，使用方便。
3、数据处理智能化，方便维护人员进行分析和处理。
4、使用方法简单，易于操作。无需任何外部调整，一查即可。 5、具有故障报警功能，及时发现电池运行故障。当所检测的内阻和电压超出设置的上限或低于下限时，仪器进行声音和文字报警提示。 6、测量参数精度高，抗干扰性强，可靠性高，重复性好。蓄电池充放电波形及开关噪声基本上不影响电阻精度。 7、采用了接触电阻影响减至最小的专用测试夹和专用测试头，并有专业保护功能。
8、有强大的PC分析软件，对数据进行分析处理。各种图表显示，并能自动生成测试报告。
9、不同高度模拟计算机直方图直观显示判读结果。
10、功耗低，镍氢电池供电，供电方便，并能显示供电电池电量，可连续工作6小时。

技术参数

1、电压测试范围 0 ~ 16V 电压测试精度 0.2% 电压分辨率 1mv 2、单电池内阻测试范围 0 ~ 50m
单电池内阻测试精度 $2\% \pm 2\text{LSD}$ 2 m 内阻分辨率 1 μ 20m 内阻分辨率 10 μ 200
m 内阻分辨率 100 μ 工作环境温度 5 ~ 45 工作环境湿度 <90RH% 安全指标
符合GB4793-84标准

武汉中试高测电气有限公司，国家电网指定品牌—官方网站：www.xdcjcy.com www.zsgcdq.com
销售热线：027-83629368 QQ:2805083028 手机：13971209917李