储能点焊机

产品名称	储能点焊机
公司名称	四川新瞻自动化设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区兰馨大道6号
联系电话	023-67383628 15922732151

产品详情

产品名称：电容储能点凸焊机

特点: ★dtr电容储能焊机采用电容储能的焊接方式，焊机输出电流更精确，且对电网冲击小，更节能。焊点
去打磨工序。 ★采用微电脑控制，大屏幕液晶显示直观、明了。
★快速反应、自动补压数字电路，保证每次放电之前电压均为预设数值，从而保证焊接产品效果的一致性。
★逐次逼近型12位adc（模拟/数字转换）采样速度最大100ksps以保证充电电压的精度维持在±0.5v。
★具有充电电压最高保护，充电回路断开报警等功能。 ★电容采用专用快速充放电容。
★双重超压保护，电路能保证充电电压不超出预置的安全标准以保护电容器。 ★焊机电源变压器采用专用电
★大屏幕中文显示明了、直观、数据调整及设置采用轻触开关，方便、快捷。
★应用于不锈钢、黄铜、合金铜、铝合金等。特别适用于电器、表带、首饰、不锈钢餐具及各五金制品等厂

技术参数：

项目	输入容量	输入电压	电容容量	贮能量	负载持续率	最大加压力	电极行程	
							工作行程	辅助行程
型号	kva	v	uf	j	%	n	mm	mm
dtr-800	2	220	8000	800	20	1220	30	70

dtr-1500	3	220	15000	1500	20	1220	30	70
dtr-3000	5	380	30000	3000	20	1900	30	70
dtr-4500	5	380	45000	4500	20	1900	30	70
dtr-6000	8	380	60000	6000	20	4800	30	70
dtr-8000	8	380	80000	8000	20	7800	30	70
dtr-10000	10	380	100000	10000	20	7800	30	70
dtr-15000	15	380	150000	15000	20	7800	30	70
dtr-20000	20	380	200000	20000	20	12000	30	70
dtr-30000	30	380	300000	30000	20	12000	30	70

（单位mm）注：以上数据仅供参考