

储能点焊机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 储能点焊机 |
| 公司名称 | 四川新瞻自动化设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 重庆市渝北区兰馨大道6号 |
| 联系电话 | 023-67383628 15922732151 |

产品详情

产品名称：电容储能点凸焊机

特点： dtr电容储能焊机采用电容储能的焊接方式，焊机输出电流更精确，且对电网冲击小，更节能。焊点去打磨工序。 采用微电脑控制，大屏幕液晶显示直观、明了。
快速反应、自动补压数字电路，保证每次放电之前电压均为预设数值，从而保证焊接产品效果的一致性。
逐次逼近型12位adc（模拟/数字转换）采样速度最大100ksps以保证充电电压的精度维持在 $\pm 0.5v$ 。
具有充电电压最高保护，充电回路断开报警等功能。 电容采用专用快速充放电电容。
双重超压保护，电路能保证充电电压不超出预置的安全标准以保护电容器。 焊机电源变压器采用专用电
大屏幕中文显示明了、直观、数据调整及设置采用轻触开关，方便、快捷。
应用于不锈钢、黄铜、合金铜、铝合金等。特别适用于电器、表带、首饰、不锈钢餐具及各五金制品等厂

技术参数：

| 项目 | 输入容量 | 输入电压 | 电容容量 | 贮能量 | 负载持续率 | 最大加压力 | 电极行程 | |
|---------|------|------|------|-----|-------|-------|------|------|
| | | | | | | | 工作行程 | 辅助行程 |
| 型号 | kva | v | uf | j | % | n | mm | mm |
| dtr-800 | 2 | 220 | 8000 | 800 | 20 | 1220 | 30 | 70 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----|-----|--------|-------|----|-------|----|----|
| dtr-1500 | 3 | 220 | 15000 | 1500 | 20 | 1220 | 30 | 70 |
| dtr-3000 | 5 | 380 | 30000 | 3000 | 20 | 1900 | 30 | 70 |
| dtr-4500 | 5 | 380 | 45000 | 4500 | 20 | 1900 | 30 | 70 |
| dtr-6000 | 8 | 380 | 60000 | 6000 | 20 | 4800 | 30 | 70 |
| dtr-8000 | 8 | 380 | 80000 | 8000 | 20 | 7800 | 30 | 70 |
| dtr-10000 | 10 | 380 | 100000 | 10000 | 20 | 7800 | 30 | 70 |
| dtr-15000 | 15 | 380 | 150000 | 15000 | 20 | 7800 | 30 | 70 |
| dtr-20000 | 20 | 380 | 200000 | 20000 | 20 | 12000 | 30 | 70 |
| dtr-30000 | 30 | 380 | 300000 | 30000 | 20 | 12000 | 30 | 70 |

(单位mm)注：以上数据仅供参考