

YKJD24控制器浮球开关YKJDQ24-200液位控制器低

产品名称	YKJD24控制器浮球开关YKJDQ24-200液位控制器低
公司名称	上海杰和物资有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	上海黄浦上海黄浦区北京西路239弄16号102室
联系电话	86-02133060070/63583372 13916557868

产品详情

YKJD24控制器浮球开关YKJDQ24-200液位控制器低 YKJD220 YKJD24 YKJDQ220 YKJDQ24
YKJD24-BH80-250 YKJD24-700-100 YKJD24-100-450 YKJD24-150-400-600 YKJD24-400-300 YKJD24-650-450
ykjd24bh-600-10 YKJD24-160 YKJD24-220 蓄水箱或某些自动控制油箱上实现自动供水或油。图5图6是安装
简图，原理如下，当液面低于a1时，液位控制继电器LKSS<I>动作（此时LKSS<II>处于工作状态即1与3通
），1与3接通，中间继电器C线圈有电流通过（C的常开触点闭合）供水或供油电机工作；当液位超a1时，
继电器LKSS<I>动作：1与3断开，电流通过常开触点C（此时仍处在闭合状态）使供水或油电机继续工作
；当液面超过a2时，继电器LKSS<II>动作：1与3断开，供水或油电机停止工作，以后随液面下降，LKSS<
II>动作：1与3接通，但LKSS<I>的1与3仍处在断开状态，所以供液电机仍不工作，直到液面降到a1以下
时，供液电机重新启动。 YKJD24-700-300-200 YKJD24-200 YKJD110-75-255 YKJD220-600-100
YKJD24-500-150 ykjd24-320-220-80 YKJD24-BH-1500 YKJD24-750-50 YKJD24-650-200 YKJD24-700-1500
YKJD24-615-115 YKJD24-60 YKJD24-800 YKJD24-350 YKJD24-160 YKJD24-400 YKJD24-160-35 YKJD24-550
YKJD24-160-35 YKJD24-BH-400 YKJD24-200-700-400 YKJDQ24-700 技术参数及连接尺寸 Technical Data &
Mounting Size 1、使用环境温度：-200~ 100oC 2、使用介质Medium 省略：矿物油、乳化液
BH：水--乙二醇 PH：磷酸酯 3、介质粘度：10~100mm²/S YKJD24-400 YKJD24-400-300 YKJD220-650-200
YKJD24-280-45 YKJD24-300 YKJD24-450-120 YKJD24-BH-750-650-100 YKJD24-50-100 YKJD24-500-100
YKJD24-620-100 YKJD24-350-250-100 YKJD24-350-250-100 YKJDQ24-200 YKJD24-900-830-180
YKJD24-1070-207-390 YKJD24-165-35 ykjd24-350-250-100 YKJD24-450 YKJD24-600-400-150
YKJDQ24-100-330-400 YKJDQ24-350 YKJD24-600-100 YKJD24-100 YKJDQ24-350-450 型液位控制继电器是一
种新型液面高度电发讯控制装置，主要用于箱内液体位置与液体源电机的自动控制或报警，具有结构紧
凑，控制灵敏，安装简单等特点。图1是该装置的剖面图及安装尺寸，工作时浮子随液面升高或降低，当
液面将浮子升起或降到发讯位置时，继电器动作常闭触点断开，常开触点闭合，以实现自动停机或报警

。