

# 日东5615超薄PET透明静电纯膜工业产品专用胶带可模切

产品名称	日东5615超薄PET透明静电纯膜工业产品专用胶带可模切
公司名称	深圳市聚亿鑫新材料有限公司
价格	140.00/平方米
规格参数	日东:5615 厚度:0.14 产地:日本
公司地址	深圳市宝安区新桥街第三工业区
联系电话	15920022271 15813857570

## 产品详情

规格 1200\*50 基材 PET 厚度 0.05 ( mm ) 宽度 1200 ( mm ) 颜色 透明 适用范围  
用于固定LCD和背光源模板四周的薄片

nitto5605采用PET基材，是加工性良好的双面粘合胶带。

特点采用PET基材，加工性良好。针对各种粘附体均显示出良好的粘合性。采用PET薄膜剥离层和塑料芯，不用担心纸粉。结构

胶带厚度中不包括剥离层的厚度。特点厚度[mm] 0.05

180 ° 剥离粘合力[N/20mm](对不锈钢板) 12.2

在PET#25裱褙、拉伸速度为300mm/min的条件下做180 ° 剥离测试。 以上数据仅为测定值的一例，并非\*\*\*值。用途用于固定LCD和背光源模板四周的薄片。用于固定LCD用FPC。