

无花果园防草布 苗圃园艺地布

产品名称	无花果园防草布 苗圃园艺地布
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司
价格	.79/平方米
规格参数	规格:0.50-6m 材质:PP 产地:山东德州
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 13953440322

产品详情

防草布是一种采用聚丙烯通过抽丝之后，然后通过圆织工艺加工而成的一种塑料编织布，在生产过程中加入了双抗的材质之后，不仅延长了在果园的使用时间，并且还能够很好的起到避免杂草成长的效果。

一亩地面积是666平方米，根据农户所种植的果树品种不同，通常果树之间的行间距不同，一般苹果园行间距为3米、柑橘园行间距来1.5米等，不同的果树品种的间距是不同的，其使用的防草地布的数量也会有所不同，同时在铺设的时候有的农户选择行间距全铺设防草布，有的农户选择果树根部两侧各铺设窄条防草布，大体上一亩地铺设的防草地布的面积是200平方米到300平方米之间。

春季果园铺盖防草地布的做法：

整理地面：防草布铺设前首先要清除地面杂草，茎秆较粗的杂草，防止损伤防草布。其次平整地面，要求树干处地面与地布外侧地面呈一定坡度，高差5 cm，便于雨水快速流向两侧集雨沟被根系有效吸收，防止因防草布没有坡度而使雨水留在表面蒸发浪费掉。

划线：根据树冠大小和选择的防草布宽度划线。线与行向平行，用测量绳在树盘两侧拉两道直线，与树干的距离小于地布宽度10 cm，多余部分供压埋、中间重叠连接和地布收缩使用。

覆布：覆布先埋两侧，后连接中间。沿先前划的线开沟，深度5~10 cm，把防草布一侧埋入沟中。中间用封装苹果纸箱的“U”型铁钉或铁丝连接，作业速度快且连接牢固，要重叠3~5 cm，防止防草布收缩后出现缝隙而滋生杂草。由于防草布见到阳光后自动收缩张紧，因而铺设防草布时，只需简单铺平即可，与铺地膜不同。

