

屏蔽袋产品性能 屏蔽袋使用范围

产品名称	屏蔽袋产品性能 屏蔽袋使用范围
公司名称	深圳市新中南塑胶包装制品有限公司
价格	.20/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道三围崩山工业区1栋3楼（注册地址）
联系电话	13927426707 15019251067

产品详情

- 1、防静电屏蔽袋内外层为透明的防静电材料，中间层为半透明的导电金属层。
- 2、具有良好的防静电、静电屏蔽性能，有效隔离物品与外部静电场，防止袋内产生静电，能屏蔽外部人员、设备的ESD静电放电及大大减弱外部电磁干扰。
- 3、外观银灰色半透明，可被包装物。

主要参数：

表面电阻：106 --- 1011 /sq

金属层：50 /sq

内层：106 --- 1011 /sq

静电屏蔽残余电压：30V

电磁干扰衰减（EMI）：10db

产品标准：

符合RoHS标准，环保、无污染、可回收。

适用范围：

适用于LED、液晶显示模组、IC集成电路、PCB板半成品/成品、光驱、硬盘、声卡、显卡等精密电子元器件的静电防护及静电屏蔽包装。

产品规格：

根据客户要求的形状、尺寸、开口方式、印刷内容订做，可制作对折两边封平口袋、三边封平口袋、信封口袋、自粘胶袋、拉链袋（也称为自封口袋、骨袋、凹凸链袋）、风琴袋及其它异型袋等形式。

功能介绍

防静电包装选。防静电功能优越、能有效防止带内产生静电、可以程度的保护带内物品与外部静电场隔离、免受潜在静电危害、还可防电磁干扰；

表面常规电阻值：10⁸

10¹¹

除防静电性能外、屏蔽袋还有屏蔽外部人员设备的ESD静电放电及外部电磁防功能、同时还具有优良的防射频、放水蒸气渗透、防盐雾（特殊要求需定制）等诸多功能。

材料结构

独特的四成结构可形成感应罩效应、内外层由透明的防静电材料构成、可防止在带内产生静电；中间为半透明的导电金属层、因而具有良好的防静电、静电屏蔽性能。外观银灰色、半透明、内置物可见、易于条码器识别。

适用范围

广泛应用于PCB/IC.LED等静电敏感类高科技电子元器件产品的运输与包装。