

# KROHNE科隆电磁流量计DWM2000

产品名称	KROHNE科隆电磁流量计DWM2000
公司名称	上海泛卓智能科技有限公司
价格	7500.00/件
规格参数	品牌:KROHNE 型号:DWM2000 产地:德国
公司地址	上海市金山区卫昌路251号3幢1264室
联系电话	021-37776392 17701812772

## 产品详情

KROHNE DWM2000流量计 DWM2000电磁流量计 DWM2000流量计

现货供应DWM2000电磁流量计 德国科隆DWM2000电磁流量计

原装\*DWM2000电磁流量计 现货DWM2000电磁流量计 插入式DWM2000电磁流量计  
，价格优势明显，库存充足。 KROHNE 插入式电磁流量计DWM2000

DWM1000可测量口径 DN50(2")管道安装操作简便，维护费用低，低功耗无运动部件，压力损失小，不需维修可在测量状态下更换电子部件广泛的应用领域，如污水，冷水，自来水的处理若用户管道口径大于DN1000，可选用加长型

KROHNE 插入式电磁流量计DWM2000 DWM1000的详细介绍

KROHNE 插入式电磁流量计DWM2000 DWM1000主要特点：KROHNE

插入式电磁流量计DWM 1000/2000DWM 插入式电磁流量计根据法拉第电磁感应定律，用于测量导电液体，胶体和悬浮液的流量。其中 DWM1000

电磁流量开关，二线制开关量输出； DWM2000电磁流量变送器，输出4-20mA电流信号；

DWM2000D型带LCD显示和设定功能。KROHNE 插入式电磁流量计DWM2000 DWM1000

产品特点可测量口径 DN50(2")管道安装操作简便，维护费用低，低功耗无运动部件，压力损失小，不需维修可在测量状态下更换电子部件广泛的应用领域，如污水，冷水，自来水的处理若用户管道口径大于DN1000，可选用加长型KROHNE

插入式电磁流量计DWM2000技术参数

电源输出	DWM 2000 4-20mA电流输出
电压	24VDC(20-30VAC)
功率损耗	5mA
输出	无缘电流输出 4~20mA

时间常数	1/2/3/4/5/6/7 或8m/s
导电率	20 $\mu$ S/cm( $\mu$ mho/cm)
工作压力	25bar
介质温度	-25 ~+150
环境温度	-25 ~+60
材质	不锈钢,陶瓷,铂(电极),铸铝(壳体)
管道安装	
标准尺寸	DN50(2")
连接套管	带G1螺纹
直管段	入口:10倍口径 出口:5倍口径,视流动状态而定
防护等级(指示器)	普通型 IP 66 潜水型 IP 68