

木材烘干箱

产品名称	木材烘干箱
公司名称	德州瑞达散热器机械制造有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	德州市新华工业园区128号
联系电话	0534-2422286 13639483158

产品详情

产品介绍烘干箱用于工厂和科研单位聚合物材料烘干、树脂固化、制药、烘干箱烤漆、电子、电镀、制药、印刷烘培、电机烘干、变压器烘干、工业热处理、消毒以及加热，保温等工艺设备之用。产品属性一般烘干箱，采用型钢和薄板形成后焊接而成，结构合理，箱体造型美观，坚固耐用，工作室内可做试品搁板和小车，工作室与箱体外壳之间充有绝热性好的保温层。鼓风装置能使工作室被加热的空气强制对流，提高了箱内的温度均匀性能。开启风顶阀门能使工作室空气换新。鼓风箱内工作室左壁与保温层之间装有风道，内装有鼓风、风叶及导向板，可开启鼓风开关，使鼓风机工作安装操作将干燥箱安放在无腐蚀性气体的干燥室内水平处。电源输入端应装置专用的前级通断开关、并接受良好地线、以策安全。检查电源电压，电源接线无误后，才可通电使用。在新购使用或搁置较久再用时，应先用低温烘烤（80—100℃）二小时后再开始升高温度，以利潮气外泄增强绝经受性能和延长瓷伯寿命。维护和保养仪表控温的热敏元件探头应从左侧线路层的测温孔中插入工作室，不得从箱顶气阀中心孔插入，以免影响使用。

干燥箱烘烤效果较好，初次使用时、应请勤加以观察，避免过热烘坏工伯造成损失。技术参数在新购使用或搁置较久再用时，应先用低温烘烤（80—100℃）二小时后再开始升高温度，以利潮气外泄增强绝经受性能和延长瓷伯寿命。

特性说明使用时如感到热惯性稍大时，可关闭一组加热器以降低发热功率防止惯性过大造成超温。

取出烘烤物件，请勿撞击伸入工作室内的控温器部分，防止损坏控温器导致失灵。

其他说明电子行业专用烘干箱，电工器材行业专用烘干箱 电镀行业专用烘干箱，印刷行业专用烘干箱，眼镜行业专用烘干箱，合成纤维行业专用烘干箱，木材行业专用烘干箱，摩擦材料专用烘干箱等等交易说明交易说明可按30%首付定金，货到付全款。也可和厂家详谈！