果园抑草编织布 防草布铺设的规格尺寸

产品名称	果园抑草编织布 防草布铺设的规格尺寸
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司
价格	.80/平方米
规格参数	规格:0.50-6m 材质:PP 产地:山东德州
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 13953440322

产品详情

果园抑草编织布的规格尺寸有:1米,2米,3米,4米。果园地面覆盖黑色编织型抑草布,具有透气性好、渗水快、防治杂草生长、阻止根系钻出地面、寿命长的特点,该地面防草布防止阳光透过地面防草布照射到下面的杂草,使杂草不能进行光合作用,达到防止杂草生长的作用,同时能够抗紫外线和抗霉变,具有一定的强度和耐磨性,既能阻止植物根系钻出地面,美化环境的作用。

抑草编织布的铺设方法

1,整理地面:防草布铺设前首先要清除地面杂草,茎秆较粗的杂草,防止损伤防草布。其次平整地面,要求树干处地面与地布外侧地面呈一定坡度,高差5 cm,便于雨水快速流向两侧集雨沟被根系有效吸收,防止因防草布没有坡度而使雨水留在表面蒸发浪费掉。

2,划线:根据树冠大小和选择的防草布宽度划线。线与行向平行,用测量绳在树盘两侧拉两道直线,与树干的距离小于地布宽度10 cm,多余部分供压埋、中间重叠连接和地布收缩使用。

覆布:覆布先埋两侧,后连接中间。沿先前划的线开沟,深度5~10 cm,把防草布一侧埋入沟中。中间用封装苹果纸箱的"U"型铁钉或铁丝连接,作业速度快且连接牢固,要重叠3~5 cm,防止防草布收缩后出现缝隙而滋生杂草。由于防草布见到阳光后自动收缩张紧,因而铺设防草布时,只需简单铺平即可,与铺地膜不同。

3,铺设滴灌管:有滴灌设备的果园,可把滴灌管放置于防草布的下面。幼龄果园每行可紧贴树干放置1条 滴灌管,成龄果园沿防草布的外侧各放置1根滴灌管。 4,开挖集雨沟:防草布覆盖好后,在垄面两侧距离地布边缘3 cm处沿行向开挖深、宽各30 cm的集雨沟,要求沟底平直,便于雨水分布均匀。园内地势不平、集雨沟较长时,可每隔2~3株间距在集雨沟内修一横档。此外,有条件的果园可在集雨沟内覆盖一层细碎的作物秸秆,以进一步提高保墒效果。有滴灌设备的果园可不挖集雨沟,以减少用工费用。