

气动明杆刀型闸阀 PZ673F-16C 流量调节刀闸阀、气动带三联件闸阀

产品名称	气动明杆刀型闸阀 PZ673F-16C 流量调节刀闸阀、气动带三联件闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3200.00/件
规格参数	型号:PZ673H、X-16C 性能:耐磨、对夹式 材质:铸钢、304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H、X-16C气动明杆刀型闸阀 PZ673F-16C 流量调节刀闸阀、气动带三联件闸阀借助压缩空气驱动的阀门。气动刀型闸阀简单地说就是用气动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为气动执行器,下半部分为阀门。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

气动明杆刀型闸阀 PZ673F-16C 流量调节刀闸阀、气动带三联件闸阀气动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板,阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯,公称压力 PN10~16,阀体材料为碳素钢 (PZ673H-10C~16C)、不锈钢 (PZ673F-10P~16P PZ673Y-10P~16P),具有排渣功能的的闸阀。

PZ673X PZ673H、PZ673F、PZ673Y 气动刀型闸阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出,也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。公称通径 DN40~DN1400,工作压力 1.0~1.6MPa。于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域,是一种的密封阀门,适于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

气动明杆刀型闸阀 PZ673F-16C 流量调节刀闸阀、气动带三联件闸阀装置参数:

- 1、单或双控电磁阀 (有24V、220V等电压供选择,必要时可选防爆电磁阀)
- 2、接近开关
- 3、气源处理三联件 (包括减压阀、过滤器、油雾器)
- 4、电/气阀门定位器 (调节型用)

产品标准:

设计制造:JB/T8691-1998 结构长度: GB/T15188.2-94 法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 试验与验收:
GB/T13927-92

主要零部件材质 :

阀体、上盖碳钢、不锈钢阀板不锈钢阀杆不锈钢密封圈橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

气动明杆刀型闸阀 PZ673F-16C 流量调节刀闸阀、气动带三联件闸阀主要性能规范:

公称压力PN壳体试验1.5XPN密封试验1.1XPN工作温度橡胶 80 四氟密封 180
硬密封 425 适用介质纸浆、污水、煤煤气等

主要尺寸

公称压力 PN(MPa)公称口径 DN(mm)LDD1D2FZ-MDO 手动电动1.0C505016012510034-1618028559065
5018014512034-16180298608805019516013534-162203156201005021518015538-16220365665125502452.1018538-1
62804007001506028024021038-202804757752007033529526538-2036054084025070390350320412-203606309303008
0440400368412-20400780108035090500460428416-204008851185400100565515482416-224009901360450120615565
532420-2253011001470500120670620585420-2253012001570600140780725685520-27600145018351.6C50501601251
0034-16180285590655018014512034-16180298608805019516013534-162203156201005021518015538-162203656651
255024521018538-162804007001506028024021038-20280475 ,77520070335295265312-2036054084025070405355320
412-2236063093030080460410375412-22400780108035090520470435416-224008851185400100580525485416-27400
9901360450120640585545420-2753011001470500120705650608420-3053012001570600140840770718520-36600