智能蓄电池充放电检测仪厂家

产品名称	智能蓄电池充放电检测仪厂家
公司名称	武汉中试高测电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江汉区发展大道34-1号
联系电话	86-02783635550 13971352029

产品详情

集充电、放电、活化、快速核容和在线监测功能为一体,功能齐全，一机多用。是对蓄电池组进行核容实验和维护的理想仪器。 对于减少企业成本，降低维护人员的劳动强度，有较强的实用意义。

产品特点

1、ZSCF-H蓄电池组充放电一体机采用5.7寸工业级彩色液晶触摸屏,用户界面丰富直观,操作简便；
2.具备恒流、恒负载、恒功率三种放电模式；
3.可对整组电池进行充电、放电、活化、在线监测、快速核容；
4.充电参数可编程的三段式充电,编程项目包括:充电电流、均充电压、浮充电压等；
5.四种可编程放电终止条件:整组的最低保护电压、放电限容、放电时长,单节截止电压；
6.单体监测模块和PC机可实现RS485有线或者无线两种通信模式；
7.强大的PC分析管理软件,完整的分析报告。报表可保存及打印； 8.活化参数编程项目包括:循环数,各循环的充电电流、充电时间、均充电压、浮充电压、放电电流、放电时间、整组截止电压、单体截止电压等； 9.可监测充放电电池温度,防止事故发生；
10.通信接口丰富:单节监测模块和主机间可选RS485/网口/无线模式/RS232实时传输 放电数据；
11.本系列产品规格齐全,涵盖各种系统电压,电流范围；

12.充放电数据和电压、电流曲线数据转存到U盘，或上传到PC机中；

13.机器内部具备多重反接、过压、过流、过热保护；

14.可扩展有快速核容，并机充放电，在线监测功能；15.具备SD-Card海量存储功能（需定制）；

16.具备GSM远传远控功能（需定制）。

产品参数

48V系列技术指标 型号: ZSGC-A　ZSGC-B　　ZSGC-C 电池组电压: 48V 最大充放电电流:

50A　100A　200A 电压电流测试精度: 0.5%±5dgt 电流分辨率: 0.1A

控制精度:（电流、电压、功率） 0.5%±5dgt 尺寸: 420mm*180mm*280mm　　520mm*220mm*300mm

重量: 主体5.5Kg 单体监测分机0.5Kg 显示方式: 5.7寸彩色液晶触摸屏320*240 LCD 散热方式: 风冷

武汉中试高测电气有限公司，国家电网指定品牌—官方网站：www.xdcjcy.com　www.zsgcdq.com
销售热线：027-83629368　QQ:2805083028　手机：13971209917李