

GMW3032M-ST-S-CR270B2-HD60G60G-U 钢板及钢带 金属制加工

产品名称	GMW3032M-ST-S-CR270B2-HD60G60G-U 钢板及钢带 金属制加工
公司名称	上海龙湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	厚度:0.2mm-6.0mm 品牌:宝钢, 马钢 特点:汽车零部件用钢
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西 二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

产品详情

品牌：宝钢，马钢 规格：1.5-12.0 特点：汽车零部件用钢 厚度：0.2mm-6.0mm 种类：热轧，酸洗卷板
制作工艺：酸洗工艺

GMW3032M-ST-S-CR270B2-HD60G60G-U 钢板及钢带是一种汽车板，适用于奔驰宝马等高端汽车品牌。采用了宝钢和马钢这两个品牌的优质原材料，确保了产品的质量和可靠性。根据客户要求，可提供各种规格和厚度的钢板和钢带，范围从1.5mm到12.0mm。采用热轧和酸洗工艺，使得产品具有良好的表面光洁度和附着力，满足汽车零部件的要求。

GMW3032M-ST-S-CR270B2-HD60G60G-U 钢板及钢带在汽车制造领域有广泛的应用。它可以用于制造车身结构件、底盘构件、安全系统零部件等。其高强度和出色的成形性能使得汽车各个部件更加坚固耐用，同时又能满足汽车轻量化的要求。

GMW3032M-ST-S-CR270B2-HD60G60G-U 钢板及钢带的性能优越。其高强度和良好的冲击韧性使得产品在使用过程中不易变形损坏，提高了汽车的安全性能。同时，产品经过的制作工艺，具有较低的内部应力和较好的表面质量，能够满足高精度加工的需求。

在加工过程中，GMW3032M-ST-S-CR270B2-HD60G60G-U 钢板及钢带采用先进的酸洗工艺，通过去除表面的氧化物、油脂和杂质，确保了产品的表面光洁度和附着力。这为后续的涂装、焊接等工艺提供了良好的基础，同时也增加了产品的耐腐蚀性。

冷知识：GMW3032M是General Motors Worldwide (GMW) 钢板材料规范的代号，ST-S表示产品属于热轧

和酸洗卷板，CR270B2表示产品的合金化学成分和冷加工硬化指标，HD60G60G-U表示产品的表面镀锌层厚度。

上海泷湃供应链管理有限公司的优势：

知识和经验丰富：我们拥有多年从事钢铁矿材加工的经验 and 知识，能够提供客户准确的技术指导和咨询。
优质原材料：我们与宝钢、马钢等钢铁厂商建立了良好的合作关系，可以提供优质的原材料，确保产品的质量。
高效生产工艺：我们采用先进的酸洗工艺和精密的加工设备，能够快速高效地完成生产任务，确保交货时间。

严格质量控制：我们在每个生产环节都进行严格的质量检查和控制，确保产品符合客户的要求和标准。

问答：

问：GMW3032M-ST-S-CR270B2-HD60G60G-U 钢板及钢带适用于哪些汽车品牌？
答：GMW3032M-ST-S-CR270B2-HD60G60G-U 钢板及钢带适用于奔驰宝马等高端汽车品牌。