

# 盈丰pvc双壁波纹管

产品名称	盈丰pvc双壁波纹管
公司名称	西宁盈丰管业有限公司
价格	24.00/米
规格参数	
公司地址	西宁市北城区北城大道D区1排
联系电话	13991916784

## 产品详情

盈丰管业有限公司PVC-U双壁波纹管是以聚氯乙烯为主要原料加工生产的内壁光滑、外壁波纹，内外壁中空的特殊管材。该管材外型美观，抗压力强，水阻小，耐酸碱腐蚀。易安装运输。我公司执行国家GB/T18477-2001标准，参照ISO9000系列标准建立一整套质量保证体系。配备了与进口生产线相匹配的冲击、环刚度、扁平、压力等全套先进的检测手段。原料选用优质的PVC树脂及助剂。技术采用国际U-PVC双壁波纹管生产工艺流程和工艺文件要求，控制在最理想的工艺状态下，生产出高质量的波纹管材。

**产品特点：**1、质轻，搬运装卸便利 PVC管材质很轻，搬运、装卸，施工便利，可节省人工。

2、耐化学药品性优良

PVC管具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性，对于化学工业之用途甚为适合。 3、流体阻力小

PVC管之壁面光滑，对流体之阻力小，起粗糙系数仅0.009较其他管材为低，在相同

之流量下，管径可予缩小。 4、机械强度大

PVC管之耐水压强度，耐外压强度，耐冲击强度等均甚良好，适用于各种条件之配管工程。

5、电气绝缘性佳

PVC管富有优越的电气绝缘佳，适用于电线、电缆之导管，与建筑上之电线配管。 6、施工简易

采用胶圈承插式接合，施工迅速容易，故施工工程费低廉。

**规格型号：**

PVC-

U

双

壁波

纹管按环

刚度等级划分可分

为S1型和S2型两种；管材长度为6米/根；按规格划分有以下标准（公称外径） 110mm、 160mm

、 200mm、 250mm、 315mm、 400mm、 500mm、 800mm；（公称内径）DN300mm、

DN400mm、 DN500mm、 DN600mm、 DN720mm、 DN800mm

产品用途：· 市政工程、住宅小区地下埋设排水、排污管道；· 高速公路预埋管道；  
· 农田水利灌溉输水、排涝管道；· 化工、矿山用于流体的输送管道；  
· 低压电缆、邮电通讯电缆护套管。

联系人：毛珊珊 13991916784

110-DN800mm