

# 搪瓷水箱规格 搪瓷水箱厂家武城众鑫 诚招经销商加盟 非诚勿扰

产品名称	搪瓷水箱规格 搪瓷水箱厂家武城众鑫 诚招经销商加盟 非诚勿扰
公司名称	武城县众鑫水箱公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	德州中国山东武城县鲁权屯工业园
联系电话	0534-6350222 13589946999

## 产品详情

搪瓷水箱规格 搪瓷水箱厂家武城众鑫 诚招经销商加盟 非诚勿扰 武城县众鑫水箱有限公司专业生产各种搪瓷水箱，产品质量优，检验合格后发给客户，保证客户收到的都是合格产品！搪瓷水箱介绍 它采用先进工艺，选用优质材料，经高温烧结搪瓷，使钢板水箱板面形成致密釉层，与钢板界面离子之间互相渗透，混合形成厚度约200-300微米的扩散层，加大了搪瓷面的附着强度。瓷面光滑，容易清洗，且耐腐蚀，钢板组装结构，不易变形、抗震性强、抗冲击力大，通过长时间的广泛使用，显示出良好的效果并得到用户用户好评。

它与装配式镀锌水箱相比，其箱体结构、选材、装配方式完全相同，其差异在于防腐方式不一样。

装配式搪瓷水箱特点 1.内部清洁卫生，洁白美观，保证水质不被污染。

2.坚固耐用，四个板块连接处设加强板和不锈钢拉筋，增强了装配式搪瓷水箱的牢固和稳定。

3.组合板块现场组装，方便、快捷、灵活、适应性强。 4.抗冲击、抗震性能好，使用寿命长。

5.耐酸、耐碱、耐腐蚀。 6.不漏、不渗、密封性能好。 7.储存热水优于其它水箱（需用耐热胶条）。

8.内部平整光滑，清理方便。搪瓷钢板水箱适用范围 它可广泛应用于宾馆、大厦、饭店、科研教学楼、办公室、机关、部队、花园别墅、住宅小区、娱乐场所等公用建筑、医疗卫生、食品加工等二次供水场所。对于旧建筑贮水箱的改造或更新极为方便。 装配式搪瓷钢板水箱安装调试 它基础可采用混凝土条形梁，或工字钢。水箱顶部对角设有透气空气过滤装置，规格和数量根据进口尺寸大小由生产厂家确定装置。水箱内部均使用拉筋。各管口法兰均为1.0MPa标准法兰。设计人员在布置水箱位置时，应参照GB17051-1997二次供水设施卫生规范。水箱规格技术参数或方位与实际使用不适合时，由设计人员按实际需要提出确定。 组合式搪瓷钢板水箱生产工艺流程: Q235碳钢板剪板机下料——>头续模具工件凸圆（方）拉伸——>剪板机切齐四边——>冲床落四角——>二续模具工件翻边成型——>四角焊接——>冲孔——>喷砂除锈——>搪瓷——>整体组装完毕。 使用注意事项：

1.的进水管、出水管及溢流管的管径、位置由设计决定；

2.四周应有不少于600mm通道，箱底及箱顶不少于500mm。

3.安装时箱底四周及箱底标准快之间的连接缝隙要座落在支座上。

4.注水试验：关闭出水管和泄水管，打开进水管，放满为止，经24小时不渗水为合格。

满水实验，24小时无渗漏现象；管道连接处、阀门及相关附件有无渗漏水现象；

观察供水系统运转情况是否正常；检查水质消毒系统是否工作正常。