

订购保温水箱优选德州众鑫公司 保温水箱批发 型号多样

产品名称	订购保温水箱优选德州众鑫公司 保温水箱批发 型号多样
公司名称	武城县众鑫水箱公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	德州中国山东武城县鲁权屯工业园
联系电话	0534-6350222 13589946999

产品详情

订购保温水箱优选德州众鑫公司 保温水箱批发价格优惠 型号多样

武城县众鑫水箱有限公司专业生产各种型号保温水箱，型号多样，质量优！水箱分类 概述

保温水箱是指在水箱的夹层增加特殊工业和保温材料，使水箱的保持一定得温度满足生活或工业需要。

保温水箱根据使用加工的材料的不同可以分为：不锈钢保温水箱 承压保温水箱 玻璃钢保温水箱 由高水箱、存水箱和低水箱三部分组成。高水箱内设有机械控制的润水器、冲水阀和泄水阀以及电极浮子开关，润水器和冲水阀的阀座分别与设置在存水箱内的三通冲水管连接，泄水阀开启，高水箱与存水箱连通；低水箱内设置杠杆式浮子开关，浮子阀芯开启，存水箱与低水箱连通；低水箱内还设有潜水泵、过滤器和排污管，潜水泵出水管口位于高水箱内，潜水泵的关闭通过高水箱内的电极浮子开关控制。采用中水箱可节约大量的可供饮用的洁净水，社会效益和经济效益显著。该中水箱能够与现有各种类型的便器配套使用。对于用水量大的旅馆、饭店、企事业单位均可安装使用。保温水箱安装注意事项

保温水箱可安装在平屋顶、地面或家用系列还可以安装于室外的阳台、室内的厨房、卫生间等位置。保温水箱安装位置应方便排污口排水，热水箱应尽量靠近用水点及主机安装的位置，以减少管路热损失。楼面工程，水箱无论大小都要放置承重梁上；水箱超过5吨需要要求客户做承重基础，承重基础承重能力应大于水箱盛水后重量的两倍；楼面比较宽或水箱比较大时建议客户把水箱分为多个放置于承重梁上（正常情况，单个圆形水箱不要超过10吨，单个方形水箱不要超过20吨）。

保温水箱楼顶放置，应放置不锈钢镜面反光，影响周围办公或生活环境。

保温水箱落地安装，必须做150mm高度以上的安装水平地基，水箱放置位置应不影响周围居民。保温水箱放置的基础需要水平面，且基础平面不能出现积水现象；如果用工字钢或槽钢焊接的支架，水箱放置的位置必须用钢板铺成平面。圆形保温水箱应该直立放置，不宜卧式放置。

水箱放置的周围应留大于600mm的安装及维保空间。因为机组配置的循环水泵不具备吸程，所以水箱的安装位置不要低于机组，考虑到扬程有限，也不要高于机组，条件允许最好放置于同一水平