

防雷箱|电源防雷箱|防雷器|避雷器

产品名称	防雷箱 电源防雷箱 防雷器 避雷器
公司名称	河南省华树电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区
联系电话	86-037163828230 13283888093

产品详情

电源防雷箱

的作用：标称通流容量为60KA以上的防雷箱适用于重要场合的总电源保护；标称通流容量为40KA-60KA的电源防雷箱适用于重要场合的二级[配电箱防雷](#)（如楼层配电柜防雷）；标称通流容量为20KA-40KA的电源防雷箱适用于各种UPS[电源防雷](#)，机房电源的防雷保护；标称通流容量为10KA的防雷箱适用于各种设备的防雷保护。

电源防雷箱的主要元件是压敏电阻，压敏电阻是一种以氧化锌为主要成份的金属氧化物半导体非线性电阻。电源防雷箱具有非线性特性好、通流容量大、常态泄流电流小、残压水平低、动作响应快和无续流等诸多优点，目前已被广泛应用于电子设备的雷电保护。

电源防雷箱在安装前必须切断电源，严禁带电作业。电源防雷箱应并联安装（也可采用凯文接线方式），连接线要求牢固可靠，且要求短、粗、直。建议在防雷箱前端串联熔断器或自动断路器。安装完毕检查防雷箱工作是否正常。电源防雷箱在使用期间，应定期检测并查看故障显示窗口状态，当故障显示窗口显示为绿色时，表示电源防雷箱工作正常；当故障显示窗口呈红色或遥信端子输出报警信号时，表示防雷箱发生故障，应及时维修或更换。

河南省华树电子科技有限公司

电话：0371-63828230

传真：0371-63928975

Email：hsdz0371@163.com

网址：www.hsdz0371.com

