

盈丰HDPE钢丝网骨架复合管

产品名称	盈丰HDPE钢丝网骨架复合管
公司名称	西宁盈丰管业有限公司
价格	56.00/米
规格参数	
公司地址	西宁市北城区北城大道D区1排
联系电话	13991916784

产品详情

钢丝网骨架聚乙烯复合管（PSP）

是以高强度钢丝左右螺旋缠绕成型的网状骨架为增强体，以高密度聚乙烯（HDPE）为基体，并用高性能的粘结树脂层将钢丝网骨架与内外层高密度聚乙烯紧密地连接在一起。该连接树脂是一种高性能连接材料，属于HDPE改性材料。与HDPE在加热条件下能完全融为一体，同时，其极性键与钢有极强的连接性能。由于粘结树脂的使用，成功地解决了钢与HDPE间无连接因子的问题，具有更优良的复合效果。由于采用了优质的材料和先进的生产工艺，使之具有更高的耐压性能。同时，该管材具有优良柔性，更适应于长距离埋地用供水、输气、腐蚀性介质、悬浮物等输送管道系统。产品特点：

耐腐蚀，耐磨性强：新型的内外双壁防腐压力管道，克服金属管道不耐腐，非金属管道不耐压，玻璃钢管道对铺设环境要求高而抗冲击力较差等诸多弱点。

耐温性能好：低热膨胀系数和导热系数，耐温性能好。

结构优良：管材的增强骨架与内外层塑料互相包容为一个整体，复合均匀可靠。

抗蠕变性能好：持久机械强度，具有一定的弹性和良好的抗地震，及抗地质不均匀下沉的性能。

刚柔相济：刚性高、抗冲击性强、又具有柔韧性，提高适用范围。 **环保，经济，寿命长：**卫生无毒、内壁光滑、管道水头损失比钢管低30%；重量轻、安装运输方便、性价比高、工程综合造价低、使用寿命长达50年。 **规格型号：**公称压力：1.0MPa 1.6MPa 2.0 MPa 2.5 MPa 3.5 MPa

规格为：DN100mm-DN500mm 管材长度为9米，也可根据客户要求加工定做。 **应用范围：** 市政工程：城市给水、热网回水、煤气、天然气输送管道。 化学

工程：酸、碱、盐制造业、石化、化肥、制药、化学、橡塑等行业输送腐蚀性气体、液体、固体粉末的工艺管及排放管。

油田气田：含油污水、气田污水、油气混合物，二、三次采油集输工艺用管。

热电工程：工艺用水、回水输送、除尘、废渣等输送管道。

冶金矿山：有色金属冶炼中的腐蚀介质输送和矿浆、尾矿工艺用管。

高速公路：埋地排水管、电缆输导管

海洋工程：海水输送、海底管线及光（电）缆导管等。

船舶制造：船舶污水管、排水管、压舱水管、通风管。

联系人：毛珊珊 13991916784