

三相EPS电源45KW水泵电梯动力型

产品名称	三相EPS电源45KW水泵电梯动力型
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:畅力 型号:45KW 类型:消防照明
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

三相EPS电源45KW水泵电梯动力型

直房况力负载:水复, 风由感州动型品我以法我品机有47度6电流每9至导至没的的计执品可5国喜中力的十53力型EPS应急电源专为动力型负载所设计在中采用增大EPS应急电源的本身功率或采用加装变频器改变后端动力负载的直接信动式为变须言动方减小开机的中击电流以确果设备的正常行注:果需要应急供电的动力型负封本有带软启动或变须言动,那么EPS应急电源可以减小放大倍甚至无需政大倍用通型EPS应急电源即可正常使用细情况清联系本公司服务部门规格型号

效率 应急供电时: 290%; 市电供电时约为

运行环境 温度: - 24C~40C 相对湿度:0~ 90% 海拔高度 :2000米以下

适应负载 本电源适用于动力负载

噪音 电网有电时, 静置无噪音: 应急供电时, 小于60dB

尺寸/重量 见尺寸重量一览表

开门方式和进线方法 前门单开, 后门双开, 底部进出线。(标准型)

规格型号型号 GJE-2.2~ 200KW-H

输入电压三相380V 25%相数 三相四线+PE

频率(Hz) 50Hz+5%输出 容量 2.2KW~ 200KW

电压380VAC三相四线+PE稳压精度 5%(应急供电时) 市电正常时同市电

波形 纯正弦波(谐波失真度: 3%)

频率 50Hz+0.5%过载能力 120%正常运行

转换时间 <1秒(由市电供电转为应急供电时间，可定制转换时间更短机型电池免维护密封铅酸电池)

EPS应急电源45KW是采取CPU操控、数字化电路、高集成度电子元件应用逆变技术所生产的高科技产品。1、自动切换，可节能，电网供电与EPS电源供电互相进行切换时长都是0.1~0.25S。2、对于消防水泵、风机，EPS能够直接与电机相接变频启动以后，再进入正常运作，能够不再设置电机的软启动与操控箱等操作。3、能够置于地下室或配电室，在建筑竖井里也能紧靠应急负荷就地进行设置，还能减少供电的线路。4、EPS电源机房监控系统是一款高可靠性、高稳定性的模块化的智能动力系统，可在手机端大屏端直观看护系统的运行状态和相关数据，出现异常时双方同步接收告警信息，极速响应排除故障。5、在电网有电时，处在静态，无噪音。当有市电时，将会小于55db。无需排烟、防震。还是无公害、无火灾危险的。6、带载能力较强，EPS适用在电感性、电容性以及综合性负载的设备中，可用在电梯、水泵、风机、办公自动化设备以及应急照明等等。当市电电压超过正常值的25%时，就能由EPS消防应急电源为各个用电负载进行电源供应。消防应急电源能为负载供应临时的应急电源。