

沈阳uv老化试验箱-沈阳光老化箱

产品名称	沈阳uv老化试验箱-沈阳光老化箱
公司名称	沈阳林频实验设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	沈阳市和平区民族南街66-1号
联系电话	86-02462108327/62108490/62108494 18917087200

产品详情

沈阳林频实验设备有限公司专业生产盐雾试验箱,产销的盐雾试验箱具有高品质,高性能,高标准,耐腐蚀,耐震,耐碰,耐清洗等特性!欢迎新老客户来电咨询 024-83503936 <http://www.sylinpin.com> 紫外光老化试验箱
工作原理：通过模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件，然后重现这些条件，合并成一个循环，并让它自动执行完成循环次数。形成自然气候。

很荣幸为您推荐！紫外光老化试验箱是沈阳林频实验设备有限公司的重要产品之一。以下是详细资料，请浏览：

一、规格与技术参数 型号:LP/ZN-P 工作室尺寸:450×1170×500 外型尺寸:700×1350×1450

- 1、温度范围：RT+10 ~ 70
- 2、湿度范围：95%R.H
- 3、温度波动度：±0.5（空载时）
- 4、灯管间距离：35mm
- 5、样品与灯管距离：50mm
- 6、紫外灯管：8支（美国知名品牌）
- 7、灯管功率：40W/支
- 8、紫外波长：290nm~400nm
- 9、模拟凝露：凝露系统时间可调
- 10、紫外光暴露、模拟凝露时间范围：1~99H
- 11、支持样板：300*75(mm)
- 12、样板数量：约20块
- 13、试验时间：1~9999H 可调
- 14、辐照度范围：50w/m²

二、箱体结构 1、箱体外壳材料：采用优质A3钢板喷塑处理； 2、内胆材料：进口SUS不锈钢板； 3、在工作室的两边共安装8支UV紫外灯管； 4、加热方式为内胆水槽式加热，升温快，温度分布均匀； 5、箱盖为双向翻盖式，开闭轻松自如； 6、内胆水位自动补水； 7、试样架由衬垫和伸张弹簧组成，均采用铝合金材料制成；

三、控制系统 1、智能型TZN4-14S系列韩国奥托尼克斯温控仪，控制精度±0.1； 2、薄膜式KEY BOARD； 3、温度控制均采用P.I.D + S.S.R，系统同频道协调控制，可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命； 4、触控式设定、数位及直接显示；

四、其它控制系统 1、采用U型钛合金高速加温电热管； 2、温度控制与光照完全独立系统； 3、温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益； 4、具有加热系统的防超温功能。 5、采用黑色铝板联接温度传感器； 6、采用黑板温度仪表控制加热，温度更稳定。光源采用8支额定功率为40W的紫外荧光灯作发光源。紫

紫外线荧光灯管，分布在机器的两侧，每侧各4支。有UVA-340和UVB-313光源供用户选择配置。（任选一种）；UVA-340灯管的发光光谱能量主要集中在340nm的波长处；UVB-313灯管的发光光谱主要集中在313nm波长附近；由于荧光灯管能量输出会随时间而逐步衰减，为了减小因光能量衰减造成试验的影响，所以本试验箱在所有的八支灯管中每隔1/4的荧光灯管寿命时，由一支新灯管替换一支旧灯管，这样，紫外光源始终由新灯管和旧灯管组成，从而得到一个输出恒定的光能量；灯管为美国进口品牌，有效使用寿命可在1600~1800小时左右。

五、喷淋控制 1、喷淋均匀性调节：利用控制器的人工控制功能，在开门状态下观察喷淋状况，从而加以调节或更换喷头； 2、喷淋状态监控：机器配置了喷淋装置，喷淋装置模拟下雨时的温度剧变和雨水侵蚀，共有若干喷嘴，喷洒均匀。什么时候喷淋、喷淋多长时间，都由客户自由设置； 3、用户需准备有压力的去离子水。 4、符合标准：GB/T14522-2008 GB/T16422.3-1997 GB/T16585-96等现行紫外线老化试验标准

六：保护装置 1、防护门锁：如果灯管在亮时，箱体的门一旦被打开，机器将自动切断灯管供电，并自动进入平衡状态冷却，以免人体受到伤害，安全门锁符合IEC 047-5-1安全保护要求； 2、箱内温度超温保护：当箱内温度超过 $93 \pm 10\%$ 时，机器会自动切断灯管和加热器的电源供应，并进入平衡状态冷却； 3、水槽低水位报警，防止加热器空焚。

1、供货期：收到预付款后10个工作日内发货； 2、付款方式：预付50%，货到验收合格后结清尾款； 3、送货方式：通过汽运或托运免费送货上门； 4、安装调试：供方负责免费安装调试、并培训2-5名操作员学会独立操作为止； 5、售后服务：保修壹年，终生维护，每半年一次不定期保养。

主营产品：盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾实验室/高低温实验室/振动试验台/防锈油脂湿热试验箱/精密干燥试验箱/高温箱/真空烘箱/大型步入式试验箱/药品稳定性试验箱/台式氙灯老化试验箱/盐雾恒温恒湿高温试验箱/温度老化室/盐雾试验箱/高低温试验箱/恒温恒湿试验箱/温湿度振动试验箱

主要客户有：大学；研究院；质检所；航天机电；汽车配件厂；化工厂；电子厂；印刷厂；配件厂；五金厂；机电厂等