

滁州废气处理设备 有机废气处理设备 DHAJ785

产品名称	滁州废气处理设备 有机废气处理设备 DHAJ785
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	21560.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

产品详情

催化燃烧设备是一款在一定的温度环境条件下的燃烧反应，可以去除工业上产生的丙酮丁酮、乙醇、丙烯酸、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、醋酸乙酯等低浓度，大风量的VOCs有机废气以及氨气、硫化氢、二氧化硫等无机酸碱废气，因废气成分不同以及对于排放的标准不一样，催化燃烧处理技术分为催化燃烧和吸附燃烧。

工业废气处理设备的价位都是不尽相同的，催化燃烧的价位在一万起步，主要还是需要根据工业废气的主要污染物成分以及废气的排放量来定设备的处理工艺以及设备的大小型号。

对于在电机、化工、仪表、汽车、电缆、漆包线、机械、磁带、塑料、摩托车、发动机、家用电器、电线、表面喷涂、印刷油墨、烘道、印铁制罐等的加工厂产生的工业废气也是可以采用的催化燃烧设备进行废气净化。

废气处理设备还可以选择采用等离子设备、废气净化塔、沸石转轮、活性炭吸附设备、UV光解设备、生物除臭设备、布袋除尘设备等。

除尘系统的排风点不宜过多，以利于各支管间阻力平衡

除尘风管应尽可能垂直或倾斜敷设，倾斜敷设时与水平面夹角大于45度。如需水平敷设或倾角小于30度时，应采取措施，如加大流速等。

通风系统的风管宜采用圆形或矩形风管，在保证实用的前提下尽量照顾到整齐美观。

你知道通风管道应怎么布置？

通风管道

排除含有剧毒物质的排风系统，应尽量减少正压管段的长度，且正压管段不得穿过其它房间。

排除潮湿气体或含有水蒸气的风管，应有不小于0.005的坡度，并应在风管的低点和风机的底部都采取排水措施。

通风设备、风管及配件等，应根据所处的环境和输送的气体、蒸气或粉尘的腐蚀性等，采取相应的防腐措施。

你知道通风管道应怎么布置？

通风管道

通风系统的风管，应根据需要设置必要的侧孔，其位置和数量应符合检测要求。