

# 怀化3-8mm硅pu球场施工材料厂家 可提供设计方案 运动场地工程承接 视频

产品名称	怀化3-8mm硅pu球场施工材料厂家 可提供设计方案 运动场地工程承接 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

怀化3-8mm硅pu球场施工材料厂家 可提供设计方案 运动场地工程承接 视频

怀化硅pu球场施工, 怀化硅pu球场厂家, 怀化硅pu球场

硅PU球场材料是在PU球场材料的基础上开发研制出来的新一代运动球场地面材料。该材料是以聚氨酯(PU)材料与含有有机硅成分的材料复合在一起, 所生产出来的材料用在球场面层上, 从根本上有效地解决了PU球场材料在性能, 环保施工, 使用寿命, 日常维护等方面的不足。

硅PU球场基础及厚度要求: 一般水泥混凝土和沥青混凝土基础厚度3mm即可达到使用标准。

使用效果: 弹性适中, 质感好, 不易造成疲劳感, 场地干湿都不会出现打滑现象。

雨后状态: 雨后可立即恢复使用。

维护管理: 无需经常保养, 抗紫外线性能优良, 经久不变, 5-8年内能保持效果, 极易维护保养。

环保性: 环保, 无毒, 无味。

PVC运动地胶是采用聚氯乙烯材料专门为运动场地开发的一种地胶, 具体来说就是以聚氯乙烯及其共聚树脂为主要原料, 加入填料, 增塑剂, 稳定剂, 着色剂等辅料, 在片状连续基材上, 经涂敷工艺或经压延, 挤出或挤压工艺生产而成。一般是由多层结构叠压而成, 一般有耐磨层, 玻璃纤维层, 弹性发泡层, 基层等。

PVC运动地胶基础及厚度要求：平整地面均可，厚度需3.5mm以上。

使用效果：弹性良好，脚感好，不易疲劳，抗菌防滑。

维护管理：需要定期维护，5-10年内可以保持效果。 环保性：无毒，无甲醛，无味，环保。

硅pu球场施工的几个要求？下面塑胶跑道材料厂家的小编来为大家详细介绍，希望对大家有所帮助！

硅pu球场成分不同，铺装工艺也不相同

按跑道的铺装工艺，及本身资料的构成不同，跑道可分为复合型硅pu球场、自结纹硅pu球场、透气型硅pu球场、EDPM硅pu球场、全塑型硅pu球场、混合型硅pu球场等。不同类型的硅pu球场不只适用于不同的场合，而且这些不同类型的硅pu球场其资料也是大不相同的，铺装工艺也因人而异。

关于复合型硅pu球场、透气型硅pu球场、EDPM硅pu球场、复合型自结纹硅pu球场等类型的跑道，主要是用单组份聚氨酯胶水资料、黑颗粒铺设而成的。

关于全塑型硅pu球场、混合型硅pu球场、混合型自结纹硅pu球场等类型的跑道，则主要是用底料、颗粒及面胶等资料铺设的。

做硅pu球场时，对面层的技能要求

“体育场缔造后，看着就豁亮，硅pu球场特别有弹性，走起来特别舒畅。”这是绝大多数老百姓对硅pu球场直观的感触，其实硅pu球场弹性好不好与其面层根底技能也休戚相关。终究有哪些技能要求规范约束呢？

- 1、缓冲功能方面：面层外表的缓冲功能与坚固的根底资料（混凝土）比较，温度在10~40℃时，面层外表应在根底资料的35%~50%之间。
- 2、平整度约束：3米直尺差错不超过±3mm,必定的坡度：横向 1%，纵向 1%，挑高区 4%，外表应平整，润滑、确保排水。
- 3、有效性方面：要使在该面层上运动时的运动员感到舒适与安全，是基本的要求，要契合《世界田径协会联合会田径场地设施规范手册》中的相关规定。
- 4、耐久功能方面：塑胶面层有必要在适当一段时刻内保持它们的特性，在需求大修前至少保持8~10年。
- 5、外表厚度约束：外表均匀厚度应该至少到达12mm,一半不允许少于10mm。
- 6、强度约束：确保所需的稳定性，使其在施工后期运用中作用将更好。
- 7、维护期要求：水泥混凝土根底要二十多天进行维护，沥青混凝土根底要大约需求半个月左右时刻来维护。
- 8、测验基准：田径场在正式运作前有必要通过试验室的试验测验。

怀化硅pu球场施工，怀化硅pu球场厂家，怀化硅pu球场