

# 南京鼓楼移动假负载租赁-负载箱出租低噪音低油耗

产品名称	南京鼓楼移动假负载租赁-负载箱出租低噪音低油耗
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

## 产品详情

南京鼓楼移动假负载租赁-负载箱出租低噪音低油耗 公司向客户提供发电机组和发电车租赁，规格齐全，功率从200KW--2000KW随时为顾客提供不同功率的发电机组，为各项工程、大型工厂、酒店、超市临时提供救急用电。主要类型有：坐式、移动、静音型、普通型机组，适应于不同的电压，不同频率的电源，随机调节符合，自动化应急，声光报警。专业技术人员现场安装、调试、维修、保养发电机组，根据用户需要提供24小时常年对外租赁发电机、发电车、柴油进口发电机组、小型汽油发电机、低噪声移动电站，全部机型采用进口发电机：美国卡特彼勒/日本三菱/韩国大宇/瑞典沃尔沃/美国康明斯/静音机型50KW小型发电机组，100kw静音发电机组，200KW沃尔沃机组，250KW美国康明斯，300KW移动电站，400KW沃尔沃电喷机型，500KW大宇静音型，600KW进口发电机组，800KW卡特彼勒，1000KW并机大型发电机组可提供2000KW发电机组。

风机采用轴流通风机，具有风量转速高、散热性好、噪音小等特点。主要构件：1、阻性负载：阻性负载由多支特制镍铬合金电阻并联组合而成。合金电阻外部由304不锈钢片作散热材料，外管由304不锈钢管为防锈、防腐组件，内部由导热绝缘介质氧化镁粉填充，将功耗组件镍铬合金电阻封装在其中。

镍铬合金电阻绝缘性能好、散热性能高，热传导均匀，运行温度仅为设计温度的1/3，

温漂小，阻值稳定，长时间工作无红热。具有耐酸减，耐盐雾、防雨、防潮、防腐蚀的效果，可全天候使用。

阳性负载由合金电阻固定在绝缘板上，整个阻性负载密封处理，经过内绝缘和绝缘板两道隔离，即使在低温、潮湿天气也都保证绝缘性和安全性，并可预防相邻电阻因内阻下降造成的短路事故。2、感性负载：感性负载由多组固态干式电抗器组成，铁芯采用优质低损耗冷轧硅钢片，气隙采用层压玻璃布板作间隔，以保证电抗器气隙在运行过程中不发生变化；电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料，

减少运行时的涡流发热现象，电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘-真空浸漆-热烘固化这一工艺流程，采用H级浸渍漆，使电抗器的线圈和铁芯牢固地结合在一起，不但大大减小了运行时的噪音，且具有极高的耐热等级，可确保电抗器在高温下也能安全地无噪音的运行；外露部件均采取了防水、防盐雾、防霉菌处理；引出端子采用镀锡铜管端子。此电抗器损耗小，效率高，温升低，在额定负载下能长期稳定运行。无噪音、无污染、无需日常维护、使用寿命长等优点。解决方案：

可提供负载测试整体解决方案，我们的服务从测试现场的勘察开始一直到设备的离场。1.

测试现场的勘察及现场情况的报告；2.负载测试方案及步骤的设计、编写；3.负载设备及电缆的配置方案；

4.测试报告的提供和编写; 5.设备的长短途的运输方案; 6.设备到达现场的安装, 电缆的敷设及收放方案;  
7.设备到达现场的装卸货; 8.设备到达现场的进场、出场。