

广东惠州道闸 博罗 惠东车辆出入自动栏杆机

产品名称	广东惠州道闸 博罗 惠东车辆出入自动栏杆机
公司名称	尼高迈电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 广东 佛山市禅城区 佛山澜石黎冲永朝工业区3号之一
联系电话	86-75788010377 13392795056

产品详情

品质源于认真、专业 最好，皆因坚持卓越 我们传播：产品等于人品！

我们倡导：将安全、质量、客户体验放在首位！！

我们承诺：不使用劣质原料、不偷工减料，将最优质的产品带给客户！！！！

通道闸就选择尼高迈品牌，全网销售领先、品质保证

机身外壳采用高强度冷轧钢板作箱体，表面钝化、静电喷塑工艺处理，机箱的防腐蚀能力强。在机箱的盐雾试验中，在温度为35℃，湿度85%，pH值在6.8，的密闭环境下，用5%氯化钠溶液连续48小时盐水喷雾进行测试。箱体表面没有气泡，裂痕，点蚀等不良现象，保护等级为9级。在我国沿海地区空气中盐度比较高，腐蚀性较强，降雨较多的城市，以海南岛为例，相当于使用10年而外壳表面目测没有明显锈蚀现象！内陆省份的盐度较低所以箱体寿命更长。而部分厂家为了降低成本会采用含铁量较大的钢铁和比较便宜的油漆，这样会导致道闸的外壳很快就被腐蚀生锈，变形，严重影响道闸的寿命！

箱体结构采用特殊防沙防尘防水设计，减少了外部环境对机芯和控制板的影响。并且这种造型使道闸更耐撞击，所以使得闸机更耐用。

整台机的“心脏”——机芯，采用高强度钢压制后经过激光切割一次性成型，再经过打磨，抛光，酸洗，磷化等10多道工序制成。这样做出来的机芯运行顺畅，快速。在选材方面，这种钢有很好的抗磨损效果。并且加工出来的零件精度高，大大地减少了机械摩擦带来的损耗！使用寿命更长。出色传动设计保证杆的起降快速。

产品里含有：道闸主机机，杆（杆的类型和长度请跟客服人员联系），台控（一般装在保安室进行控制），两个小的无线遥控。

产品型号ngm-dz010 适合场所：住宅小区、企业、高级场所车场管理 全面支持全自动智能收费系统 产品说明：本机外型独特，美观大方，表面静电喷塑，或烤金属汽车漆、抗紫外线面漆，有多种颜色任选。独具非接触智能防砸功能：除可配置地感防砸，红外对射防砸等防砸车设备外，可配置非接触智能防砸装置，可彻底排除由意外的原因造成的可能性砸车事故。 确保运行安全：道闸稳定可靠的控制，采用先进的工业集成电路，保证系统在高温、潮湿等恶劣、复杂的环境下能安全地运行，应用弱电控制强电，从而最大限度降低了电路的故障率。 多种控制方式：道闸可根据不同情况选用手动控制、按钮控制、遥控、电脑控制和感应控制等操作方式。 强力平衡机构：采用目前世界上先进的平衡机构，可将道闸杆重力完全平衡，能使道闸杆在任意状态下保持平衡，彻底消除道闸杆运动过程中的抖动现象，保证系统运行轻快。独特的手动装置，停电时手动上下自如。 卸荷保护：能抵御人为抬杆，遇到意外受力等作用时，可将外力传至机座，不伤害驱动结构，即使杆身折断或被压断，驱动机构也无损。

技术参数：输入电源：220vac 50hz 电机功率：120w 220vac 杆 长：1-6米（铝合金杆）
动行速度：2s（for1-3m） 6s(for4-6m) 工作温度范围：-20摄氏度~+50摄氏度

道闸机芯采用目前最稳定的等速运行机构，零部件用五金件冲压而成，不但使产品精巧轻便,且大大提高产品的精度，使寿命更长。

电机设智能过热保持系统，在频繁使用下控制了电机的升温，使电机不易损坏。