

使用寿命长达5年之长的锆刚玉砖快来抢购

产品名称	使用寿命长达5年之长的锆刚玉砖快来抢购
公司名称	河南鑫钰高科耐材有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	导热系数:河南鑫钰 () 耐火温度:1770-2000 () 耐压强度:300 (Mpa)
公司地址	巩义市康店镇焦湾村
联系电话	13674973888

产品详情

导热系数	河南鑫钰 ()	耐火温度	1770-2000 ()
耐压强度	300 (Mpa)	规格	AZS33#36#41# (mm)

河南鑫钰高科耐材有限责任公司位于巩义市康店镇工业园区，公司主要产品有：33#、36#、41#电熔锆刚玉砖及各类玻璃窑用不定型耐火材料等，广泛应用于玻璃、石化、冶金、建材等行业，产品销往全国各地，受到用户的一致好评。公司在稳定发展国内市场的同时，也大力开拓国际市场，并且产品已打入国际市场。azs系列氧化法电熔锆刚玉产品时采用提纯原料、使用特制的电弧炉、经过长弧熔融和氧化处理的熔铸工艺制成。这种电熔铸工艺几乎没有来自电极的碳污染。由于采用这种熔铸工艺和使用高纯原料，azs系列氧化法电熔锆刚玉产品具有特殊的、高抵抗玻璃液侵蚀性能，并且，对玻璃液的污染也是极小的。azs-41 azs-41是最高档的氧化法电熔锆刚玉砖，它具有最高的抗玻璃液侵蚀性能和杰出的对玻璃液的低污染性。它适用于玻璃熔窑中对耐侵蚀性能要求特别高的部位，如全电熔窑、流液洞、窑坎、鼓泡砖、加料口拐角砖等。azs-36 azs-36是标准的氧化法电熔锆刚玉砖，它具有特别的高抵抗玻璃液侵蚀性能和低污染的特点，且在这二方面的性能是均衡的。它适用于玻璃熔窑中与玻璃液直接接触的部位，如溶化池池壁砖、铺面砖、加料口等。azs-33 azs-33制品在防止污染玻璃液方面是特别的优越，它在玻璃中造成结石、气泡及基体玻璃相析出的趋向是很小的。它适用于溶化池的上部结构、工作池的池壁砖和铺面砖、料道等。悠久的中原文化铸就了鑫钰人“诚信、务实、高效、创新”敬业精神；建立健全的产品质量、环境、职业健康安全管理体系，雄厚的技术力量，齐全的检测设备和完善的服务体系是公司产品质量的保证。交流增智慧，合作出成果。我们公司会与国内外新老朋友共同携手走向更加美好的未来！【河南鑫钰高科耐材有限责任公司联系方式:】销售部门: 0371-64325666 传真号码: 0371-64348555
公司网站:<http://www.xinyuchinese.com> 电子信箱: xinyunaicai@hotmail.com
公司地址: 河南省巩义市康店镇工业园区