

宿迁市板材甲醛净化效率测试 甲醛净化持久性检验

产品名称	宿迁市板材甲醛净化效率测试 甲醛净化持久性检验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

1、检测采用标准

JC/T 1074-2008 室内空气净化功能涂覆材料净化性能（测试指标：甲醛净化效率、甲醛净化持久性）

QB/T 2761-2006 室内空气净化产品净化效果测定方法（测试指标：甲醛去除率）

2、检测设备

1立方米试验舱、1.5立方米试验舱、紫外分光光度计、大气采样器、液相色谱/三重四极杆串联质谱联用仪等

3、检测方法简介

将未经处理的载体悬放置在空白试验舱中，再将经过样品处理的载体悬挂于试验舱中。

将甲醛污染物放置于空白试验舱和样品试验舱中，立即关闭舱门。

开启空白试验舱和样品试验舱的风扇，搅拌1min，使舱内空气与释放源释放的污染物混匀后，关闭风扇，1小时后对空白舱进行空气采样，测试舱内空气中污染物的初始浓度。

非光催化产品作用时间24h，光催化产品在日光灯下作用时间48h。

用大气采样器对两舱内空气污染物浓度进行采样，用紫外分光光度计检测甲醛浓度。

对比空白试验舱和样品试验舱中的甲醛浓度，可得到甲醛去除率和甲醛净化效率

负离子检测

负离子 air anion

指空气中带多余负电荷的微小粒子团，直径在0.16nm~3nm之间。

负离子浓度 air anion concentration 单位体积内空气负离子的个数，单位为：个/cm³。

宏标提供负离子检测服务，可检测的产品为产生负离子功能材料及其制品，如：粉体、浆体及涂料、板材、纤维织物等，负离子发生器，空气净化器等。测试方法主要有静态测定法，动态测定法，直读法等，纺织品主要使用摩擦法进行检测。以个每立方厘米（个/cm³）为单位。

检验产品类别如下：

纺织类：如被子、床垫、毛毯、枕芯、枕套、被套、床单、睡袋、面膜、无纺布，纤维，纱线，面料、内衣类、护腰护膝类、膏药贴类、袜类、鞋垫类、帽子、手套羽绒类等。

窗帘、地毯、垫类等

电加热产品类：电暖器、红外发热产品、碳纤维发热产品、红外辐射加热器、电热毯、电热披肩、电热膜电暖画、汗蒸仪、陶瓷红外发热体、空气净化器等

医疗器械类：远红外治疗仪、理疗器械、红外线灯泡、拔罐器等

能量矿石类：玉石、能量石、陶瓷产品、矿石、砭石、电气石、保健功能饰品材料、托玛琳、膏药贴等产品。

其它类：地板，地砖、涂层涂料、竹炭制品、日用陶瓷、锅具、玻璃产品、皮革等、乳胶漆，高分子材料，玻璃、镜片等。