

一体化智能截流井 柔性气动分流井 液动下开式堰门 液动旋转堰门

产品名称	一体化智能截流井 柔性气动分流井 液动下开式堰门 液动旋转堰门
公司名称	无锡福盛环境工程有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	江苏神禹:材质：不锈钢304/316 来图定制型号:驱动方式：液压 电动 气动 江苏无锡:电源：220V
公司地址	无锡惠山经济开发区华清创意园38-901
联系电话	18761521967 15056962318

产品详情

一体化智能截流井 柔性气动分流井 液动下开式堰门 液动旋转堰门

三伏天的日头火辣辣，晒干了鱼儿烤焦了虾，老水牛在树荫下喘着气，眼睛红通通的，狗在屋檐下伸着舌头，这炙热的高温从南方的城市蔓延到乡村，本来乡下是*凉快的，但这是一年中*热的时候，似乎每一个角落都躲不过太阳的炙烤，树叶晒蔫了，但不知冷热的蝉还在鸣叫着，秧田里的禾苗无精打采的，但仍然像在等待着降雨，稻苗是可敬的，它那么耐旱，等到雨水降临又能恢复勃勃生机，维系着人们的生存问题，人们都呆在屋子里，有的摇着蒲扇，有的吹着电扇，也有的家里开着空调，喝着茶，吃冷饮，都在里面看着被太阳薰蒸着的大地，对于他们来说，这高温也没什么，是每年都要经历的，高温之后，将会有或大或小的降雨来临。

一体化智能截污井也叫智能雨污分流井，是一种专用于城市合流制管道的污水截流井，设置在雨水管与污水管的汇合处，通过先进的仪表仪器进行数据分析，将雨水和污水自动分流到各自的管道中，实现“夏季全部截污，初期雨水弃流，雨季全部直排”的功能。其远程智能控制系统可以实现直接远程操作无需人员值守。智能截污井是传统分流井的替代产品，相比传统分流井，不仅晴天有截污功能，还能使用太阳能光伏对蓄电池自动充电，通过雨量计对降水时的雨量进行测定，并且可设置雨量数值，在不同雨量情况下都可以自行判断，自动开启或关闭雨水管道控制器，实现智能截污。可广泛应用于未做雨污分流的老旧小区、城市内河截污纳管治理工程。雨量传感器的储水器收集的降雨通过漏斗进入上翻斗，当降雨积到一定量时，由于水本身重力作用使上翻斗翻转，水进入汇聚漏斗。降雨量从汇聚漏斗的节流管注入计量翻斗时，就把不同强度的自然降雨，调节为比较均匀的大降雨强度，以减少由于降雨强度不同所造成的测量误差，当计量翻斗储受的降雨量为0.1mm时，雨量传感器的计量翻斗把降雨倾倒入计量翻斗，使计量翻斗翻转一次。计量翻斗在翻转时，与它相关的磁钢对干簧管扫描一次。干簧管因磁化而瞬间闭合一次。这样，降雨量每次达到时，雨量传感器就送出去一个开关信号。

柔性气动截流装置雨污分流设备：柔性气动截流装置由橡胶套筒+外部不锈钢304材质筒体组合而成，是一种用于排水系统截流装置。控制方便，结构简单，橡胶耐老化使用寿命长。通过压缩空气就可实现控制开/关的工作状态和运行速度。运行中介质只与橡胶发生接触，与其他部件的接触被隔膜有效隔绝。适

合于老城区的雨污分流。一体化智能截流井 柔性气动雨污分流分流井。

液动下开式堰门；液动下开式堰门早期只是一种渠道、河道闸门，只有简单的蓄水、排水功能，其工艺就是开与关。在一定的技术下，将下开式堰门安装在城市沿河排口，尤其是大型排口，在整治黑臭水体、雨污分流、建设海绵城市有相当的效果。液动下开式堰门材质不锈钢304材质制造，厚度10mm以上厚度的板材，使用寿命比传统水利闸门更加长久。其液压式的传动方式启闭避免的恶劣的污水环境中容易出现的卡阻现象发生，也比电动闸门更加安全稳定的运行。液压系统：电压380V大功率液压泵功率5.5 kw，闸门的开启与关闭有着充足的动力；双层钢丝缠绕的高压软管耐压、防腐性能好；配备位移传感器、压力开关、双向平衡阀，能够准确的反应闸门的状态，压力系数，以及保压效果。SCADA控制系统：使用西门子PLC，施耐德低压电器等进口电气元件，配置超声波液位计、雷达液位计、雨量传感器，COD水质在线分析仪等仪表设备，准确的测量截流井内的各种情况，控制系统正确的参数实行动作。具有远程模块，高清摄像头，在手机端和电脑端随时随地监控设备，查看数据，或者操控设备。

液动旋转堰门：该堰门具有结构简单、止水性好、调节方便、维护管理方便等特点，可调节堰门结构特点本闸门是由门框、闸板、导轨、密封条、可调整密封机构等部件组成。

液动旋转堰门具有结构简单，密封性好、操作简单、安装方便、使用寿命长，适应性广等特点。用以截止疏通水流或调节水位。并可与手动、电动、液动启闭机组合配套使用，实现现场操作或远距离集中控制，还可与微机联动控制可调节堰门结构特点本闸门是由门框、闸板、导轨、密封条、可调整密封机构等部件组成。