

# 宿迁反渗透折叠滤芯、活性炭棒滤芯、线缠绕滤芯、PP熔喷滤芯

产品名称	宿迁反渗透折叠滤芯、活性炭棒滤芯、线缠绕滤芯、PP熔喷滤芯
公司名称	徐州永成环境工程设备有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	徐州市泉山区矿业大学科技园泉山科技楼226室
联系电话	86-051683897356 13382695182

## 产品详情

多折式滤芯系列 线绕式滤芯系列 高效能活性炭棒滤芯 微孔折叠式所有系列 缠绕式过滤芯（蜂房滤芯）

蜂房滤芯是一种精密的管状深层过滤元件。用纺织纤维粗纱，按特定工业精度缠绕在多孔骨架上而成。缠绕时控制缠绕密度即成不同过滤精度的滤芯。蜂房滤芯具有外疏内密的蜂窝状结构，具有优良过滤特征。能有效去除液体中的悬浮物、微粒、铁锈、泥沙等杂质。

1.缠绕式过滤芯特征

过滤精度高、流量大、压差小、耐压强度高，纳污量大、无毒无味、无二次污染。

1.缠绕式过滤芯用途

缠绕式过滤芯可广泛用于：食品、饮料、纯净水、电镀液，印刷线路板、涂料等行业的液体过滤。

外形尺寸 长度mm 125 250 500 750 1000 外径mm 63 63 63 63 63 内径mm 30 30 30 30 30 精度及流量

公称精度um 1 5 10 20 30 50 最大流量T/H 0.4 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 压差 公称精度um 1 5 10 20 30 50 公差MPa 0.150 0.085 0.040 0.024 0.018 0.015 最大使用温度及压力 聚丙烯材质———600C 0.5MPa 脱脂棉纤维———不锈钢骨架 1200C 0.5MPa 聚丙烯熔喷管状过滤芯 聚丙烯熔喷管状滤芯是用聚丙烯切片经过熔融喷丝烧制而成的管状滤芯，它是一种固定不规则孔径的深层滤芯。在制造过程中通过控制纤维直径及间隙大小调整孔径。滤芯孔径可达到规定值，并且可以做到内层小外层大。

1.本过滤芯的主要特征

- 过滤阻力小，流通量大，容渣量大，使用寿命长。
- 过滤效力高达95%左右，优于线绕式滤芯。
- 化学相容性广泛，自身洁净度高，无脱落物。
- 价格便宜、过滤成本低，其接口形式可与折叠式滤芯换。

1.本过滤芯的典型用途

- 水处理：用于电渗透、离子交换树脂塔、超滤、反渗透系统中的预过滤。
- 饮料行业：矿泉水、饮料、啤酒等预过滤
- 医药工业：药液脱炭过滤，除菌器的预过滤
- 化学工业：有机容媒、溶剂的过滤。
- 石油工业：油田注水过滤。
- 其他：锅炉给水、电镀液，油漆、油墨过滤。