

透气型塑胶跑道厂家-施工流程

产品名称	透气型塑胶跑道厂家-施工流程
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	.00/件
规格参数	品牌:昌冠 规格:13mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

产品详情

透气型塑胶跑道的施工步骤？

1、防水底漆(单组份胶水)

基础足够干燥后，用滚筒将防水底漆均匀滚涂于施工场地上，其作用：提高混凝土层与底层颗粒层的粘合力。

2、跑道底层

底层材料为单组份胶水及粒径为2-4mm的底层颗粒，将单组份胶水和底层颗粒分别装入搅拌机内搅拌均匀(单组份胶水与底层颗粒的比例为1：8)后倒进摊铺机内进行摊铺，厚度为10mm。

3、跑道喷面

面层材料为1：2的跑道面漆(YA12、YB12)及粒径为0.5-1mm的EPDM颗粒，将跑道面漆、EPDM颗粒、稀释剂、催干剂分别装入搅拌机内搅拌均匀(跑道面漆与EPDM颗粒的比例为1.2:1，稀释剂的用量为跑道面漆的10%(含洗机器和工人清洗)用量每平方0.12公斤，催干剂的用量视天气而定，热天用量为跑道面漆的0.5%，冷天用量为跑道面漆的1%)后倒进喷涂机内进行喷涂，喷涂两遍分不同方向喷涂，遍喷涂完后检查整场，对喷涂不均匀处重新进行喷涂，厚度为3mm。

4、画线

画线材料为1:1或1:9的白色画线漆，用钢尺把分道线分好，用钢钉，再用具有一定韧性的线将直线各点相连。将画线漆甲组份与乙组分搅拌均匀后倒进喷枪内，用制定好的5cm宽模板进行喷线。