

硅pu球场翻新施工流程

产品名称	硅pu球场翻新施工流程
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标 硅PU球场:3mm至8mm 硅PU篮球场:硅PU塑胶球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

硅pu球场翻新施工流程

硅pu球场翻新施工流程

硅pu球场翻新如何施工

为了保证硅PU球场翻新面层的质量，必须对原有的基础面层进行彻底的清除、打磨和清洗，防止新面层因脱层和起泡而损坏，这也有利于充分保证硅PU球场的附着力和面层的均匀厚度。

旧硅PU球场面层的清理方法:

- 1.用专业的铲土机或平刃铲除原硅PU球场面层，确保一次清底，露出原混凝土地面。场地低洼处应进行第二次铲除，以保证铲完之后能保持整个场地原有的平整度。
- 2.原硅PU球场面层从现场清除后(调查当时地面硅Pu残留面积，是否能达到上述暴露原混凝土地面的标准后)，如果地面有残留塑料，用混凝土打磨机打磨清除残留塑料，使平整度达到预期效果，打磨应平整，并无打磨槽痕。
- 3.打磨后，冲洗场地，保持地面清洁，待地面干燥后，对破损部位进行修复平整，进行下一步施工。

不同基础的硅PU球场翻新方法：

- 1.如果基础破损严重应该刨除基础重新做基础，从基础开始碾压，整体施工，不要留一半旧场地做地基，再做一半新场地地基，这样会给将来硅PU面层带来裂缝。
- 2.如果旧沥青场地有许多裂缝，应妥善处理裂缝。先清理缝内杂质，再注入沥青脂；大的破碎部分也要刨出来填新的沥青混凝土；修复后，清洁表面，撒上一层粘合胶油；铺一层新的沥青混凝土。
- 3.当旧水泥混凝土场地接缝处有杂物时，应将原场地所有伸缩缝刨除，清除接缝处杂物，填入新的伸缩缝材料，并在旧水泥混凝土场地表面喷洒沥青粘结层油。在伸缩缝处贴一层无纺布(土工布)，防止接缝处的裂缝向上反射，并铺一层沥青混凝土。

硅pu球场翻新施工流程：

1.基层表面处理

硅PU球场施工前，清理场地，进入养护期。

2、弹性层铺设

用加溶剂的硅PU球场材料调整施工稠度，用平刮刀或齿形刮刀铺设在基面上，直至铺设至所需厚度。

3.铺设加强层

硅PU球场的材料中加入溶剂调整施工稠度，用橡胶刮刀分几种方式铺设弹性面，要求铺设后的表面平整光滑。

4.铺设耐磨表层

将硅PU球场材料按专用砂的比例充分混合搅拌，一般刮涂两三遍；也可以做成有光泽的表面。

5、画线

按标准尺寸测量定位，用线标出线位，然后用美纹布带沿线贴在硅PU球场上，与专用标记漆充分混合，用刷子刷在两条美纹布带之间，待材料表面干燥后撕下美纹布带。