电涡流位移传感器 330905-10-18-50-02-00

产品名称	电涡流位移传感器 330905-10-18-50-02-00
公司名称	上海芯倍科仪表制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区中春路988号11幢2楼
联系电话	18201817218 18201817218

产品详情

美国BENTLY 26530将美国BENTLY 3300 XL 8

mm电涡流探头和Velomitor速度传感器包含到一个防护箱中, 当连接到合适的监测器或故障诊断仪表时, 可以提供轴相对振动、壳体**振动以及轴**振动测量。它主要用于壳体条件允许的大型蒸汽或燃气透平。电气特性: 灵敏度: 100mV/gf20% (1.2mV/gf20%) 100mV/gf5%

(1.2mV/gf5%频率范围:30-600000cpm (0.5-10000Hz) 12-600000cpm

(0.2-10000Hz)测量范围:f50g横向灵敏度: 7% 5%振幅线性度:f1%安装共振频率:1500kcpm (25kHz) 1250kcpm (20.8kHz)电气噪声:350?g (3434?m/s2) 50?g

(491?m/s2)输出电压:8-12Vdc供电电压:18-28Vdc恒流源:2-20mA稳定时间: 2.0sec

5.0sec输出阻抗: < 150 ohms < 100 ohms放电时间常数: 0.3sec 0.8sec电气隔离: > 108ohms工作温度

范围:-54至121?C抗冲击能力:5000qpk相对湿度:**冷凝,不浸水防护等*:IP68