

宿迁玻璃钢拱棚盖板 协同环保验收

产品名称	宿迁玻璃钢拱棚盖板 协同环保验收
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	21748.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

玻璃钢篦子板特点：

- 1、护树板强度高，价钱低，外表美观。
- 2、产品可任意着色，安装、维护、鉴别方便，是园林部门，厂区绿化，街道美丽，景观美丽的理想选择。
- 3、玻璃钢篦子板不的添的加任何色彩添加剂，颜色美观大方，不会褪色，不掉色，无需油漆，不象油漆那样局限于表面，时间久了，会出现不规则掉色，影响美观
- 4、玻璃钢篦子板表面光滑及斜型内表面，即使有污垢后用清水或洗涤剂也很易冲洗，可使表面光洁如新。

玻璃钢篦子板的设计：

玻璃钢篦子板的安装方法，是在玻璃钢篦子板与地面之间有由垫块隔出的空气隔层。具有利于树木生长、便于人工浇灌、节约水资源的优点。本发明提高了人工浇灌的劳动效率，降低了工人的劳动强度，不仅省时、省力，降低了树木的保养费用(费用可降低2倍以上)，而且克服了由于挖土所带来的影响市容、污染环境等问题，具有较高的经济效益及社会效益。不同大小的树坑需要不同的尺寸，安装人员可以根据需求进行切割。

玻璃钢地沟盖板对产品的耐腐蚀性和耐磨性也有一定的要求，否则会影响到盖板的封闭性，从而导致内部的电缆受到损坏。在耐腐蚀性方面，以玻璃钢地沟盖板更优越，能够在强酸、强碱、有机溶液的恶劣腐蚀性环境下长期使用。

具有一定的强度和承载能力是作为板材基本要求，根据使用场合来选择不同的材质的板材。很明显，木质盖板和塑料盖板的承载能力无法达到电缆沟盖板的要求。以往传统的电缆沟盖板以石质盖板或者是金

属盖板为主，现在又多了一种承载能力不逊于两者的玻璃钢地沟盖板。

安全性能主要体现在，导热、导电、韧性等方面。石质盖板不导热也不导电，但是其本身不具有一定的韧性，和金属盖板一样易损坏或是发生变形。金属盖板的导热性很强，而且导电性能是金属所特有的性能。在安全性能方面，只有玻璃钢地沟盖板能够完美的达到规定的要求，不导热不导电，有很强的韧性。

封闭性也是玻璃钢地沟盖板所具备的特点，只有封闭性达到一定的要求才能更好的保护电缆不被损坏。在封闭性这方面，与产品的材质无关，主要需要注意的事项是在安装的时候需要严格按照标准的尺寸、角度、承载力来进行合理的安装。

导致格栅板表面不平整的原因并不只是因为操作技术方面存在一定的误差，原因主要有三点：

首先在操作技术方面，只要玻璃纤维纱能够均匀分布，那么就是原材料树脂的配置出了问题。如稀释剂添加量太少就会导致树脂的粘稠度大，易凝固。所以在原材料调配这方面是非常重要的，一定要严格的按照标准的比例将各种添加剂、辅助剂合理调配在一起。

其次第二点就是操作技术，有些不法商家通过减少玻璃纤维纱的层数来加快生产速度，提高效率。玻璃纤维纱作为基体如果量少就会导致玻璃钢格栅整体性能不稳定，从而出现表面树脂分布不均的情况。拉纱是一个细活，重要的细心，而且拉纱有一定的操作顺序。

玻璃钢花纹盖板外观是以玻璃钢格栅为基体，盖板作为承载面，起到防滑、密封的作用，用于地沟和平台上的时候，主要是防止物品掉落，因其带有花纹的表面，因此叫玻璃钢花纹盖板，玻璃钢花纹面有大花纹和小花纹的区别，一般花纹面的厚度为2mm和3mm的区别。

玻璃钢花纹盖板是通过玻纤增强材料与玻璃钢模塑格栅的密实连接，一体固化成型而成，具体来说就是在玻璃钢格栅的表面加一层3mm厚的花纹面，这种花纹面使用纯树脂生产的，具有耐腐阻燃，坚固防滑、质量轻、易安装、免维护、绝缘等特性，常常使用在要求密闭的区域，用于污水处理设施，可以防腐蚀和防止气体逸出，适用于操作平台、楼梯走道、盖板、建筑装潢等场合，在湿热易锈、酸碱腐蚀等领域中有着较好的作用，在安装时可用沉头螺丝与支撑构件连接固定，使其更加安全。

玻璃钢花纹盖板可根据需要选择不同类型树脂，使其具有良好的耐酸，耐碱，耐有机溶剂及盐类等诸多气液介质的腐蚀性能，需要注意的是盖板在制作完成后要尽快投入使用，不能长期搁置，因为长期搁置的格栅盖板表层的盖板和格栅容易脱离，所以制作完成后要尽快投入使用。由于玻璃钢格栅在加了一层玻璃钢盖板之后，和格栅相比玻璃钢格栅盖板的接触面积要大一些，因此在强度及承载能力以及防滑耐磨性能上都有所提升。

玻璃钢格栅是将色浆调和到全部树脂中制作而成，其色泽鲜艳，不易褪色，无需油漆，不象油漆那样局限于表面，充满树脂的光滑表面及斜型内表面使格栅具有自洁作用，即使有污垢，用清水或洗涤剂也易冲洗，可使格栅表面光洁如新。玻璃钢格栅比较轻;钢格栅较重。因玻璃钢格栅重量比钢格栅轻的多而在各行各业得到了广泛应用，如洗车房专用玻璃钢格栅就因为其重量轻受到了很多洗车工人的喜爱。玻璃钢模塑格栅是经树脂和玻璃纤维复合而成，其密度较小，与钢格栅比较，玻璃钢格栅的密度仅为钢的1/4，铝的2/3，而强度为硬质聚氯乙烯的10倍，强度超过铝材，达到普通钢的水平。其自重轻，可以大大的减少基础支撑，减少了工程的材料成本。因其密度低，强度大，玻璃钢格栅比一般的钢格栅应用广泛。

玻璃钢格栅盖板是将色浆调和到全部树脂中制作而成，色彩多样，着色均匀，其色泽鲜艳，不易褪色，无需油漆，不象油漆那样局限于表面，充满树脂的光滑表面及斜型内表面使格栅具有自洁作用，即使有污垢，用清水或洗涤剂也易冲洗，可使格栅表面光洁如新。

玻璃钢格栅在化工厂、电镀厂等腐蚀较为严重的场所都有广泛的应用，为生产带去了不少帮助。接下来，玻璃钢夹砂管道厂家就来教您对比玻璃钢格栅，方便您购买到满意的格栅。

