

广州AT-128透明强力渗透防水胶生产厂家

产品名称	广州AT-128透明强力渗透防水胶生产厂家
公司名称	广州坚镁特化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区车陂西路212号8802室
联系电话	86-02028983171 18902308203

产品详情

广州AT-128透明强力渗透防水胶生产厂家

AT-128透明强力渗透防水胶

一、产品介绍

透明强力渗透防水胶（又名透明防水胶、罩面防水胶）是以高分子聚合物乳液为主要成份，添加其他活性成分化合而成的高档防水材料。涂覆固化后能保持原墙面的装饰效果，透明度高，防水效果好，是外墙等防水的最理想产品。

二、产品特点 1.无毒、无味，不污染环境，属绿色环保产品。

2.无色透明，涂覆固化后不会破坏原装饰效果，能保持建筑物基面的原本颜色，不发黑，不沾尘。

3.弹性好、耐着力强，能与水泥、瓷砖、马赛克、大理石等基层粘结，防水效果好。

4.耐酸耐碱、抗冻融、耐热、耐紫外线、耐臭氧、耐污染。

5.冷施工，操作方便，可直接喷涂，不会使面砖、马赛克褪色及风化，延长其使用寿命。

三、适用范围

1.各种建筑物的内外墙、空腔部位的渗漏防水修补，使用寿命五年以上。

2.已装饰好的瓷砖、马赛克、大理石、玻璃幕墙等接茬部位的防水处理。

3.混凝土基面及各种金属彩钢面板裂缝的防水处理。

4.不适合使用在长期直接水浸的部位，例如水池内壁表面。

四、技术指标

执行企业标准QB/T 168-2009《透明强力渗透防水胶》标准。

五、使用方法 1.基面处理

基层面要求无尘土、无油污，尽量保持干燥，（如果基层没有处理好，涂膜易分层、起皮，影响防水效果）。

2.对有裂缝、空隙部位应先用胶乳配加滑石粉拌成胶泥状将其补平。

3.涂膜一般作2~3道，大面积涂刷时，第一道表干之后，直接做第二道。第二道与第一道工序应纵横交叉，以防止漏刷。透明防水胶一般不得少于两涂，每次不能涂刷过厚，以免影响折光率，导致透明度降低。

4.参考用量：0.3kg/m²。

六、注意事项

1.施工温度适宜5~45摄氏度，施工时保证空气流通。

2.施工后两天内，注意防雨淋、强晒或冰冻；工具及设备使用后请即用水清洗。

七、包装及储存

5公斤/桶；放置阴凉处，保质期12个月。