

## 2-48度预热柜 手术室暖箱内胆不锈钢尺寸595\*570\*865

产品名称	2-48度预热柜 手术室暖箱内胆不锈钢尺寸595*570*865
公司名称	北京福意电器有限公司经开区分公司
价格	87800.00/台
规格参数	品牌:福意联 发货地:北京 包装:四层包装
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13810107112

### 产品详情

2-48度预热柜 手术室暖箱内胆不锈钢尺寸595\*570\*865福意联企业根据全国各省的客户分布情况，和当地合作伙伴共同组建了遍及全国的销售和售后服务网络，不仅提供长时间的保修，还充分考虑了保修期后的售后服务如何有效保障。我们打造了多方位和维度的在线和电话沟通机制，客户可随时随地的和我们联系，以取得我们的支持。

2-48度预热柜 手术室暖箱内胆不锈钢尺寸595\*570\*865——产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、制热、显示。

箱体内部采用聚氨酯整体发泡，具有重量较轻、保温性能良好等特点。

2-48度预热柜 手术室暖箱内胆不锈钢尺寸595\*570\*865——箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

箱体内部采用聚氨酯整体发泡，具有重量较轻、保温性能良好等特点。

箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

2-48度预热柜 手术室暖箱内胆不锈钢尺寸595\*570\*865 FYL-YS-100L AC220V 120W 22KG 480\*490\*840mm  
100L 4-38 FYL-YS-150L AC220V 100W 47KG 595\*570\*865mm 150L 2-48 FYL-YS-150L AC220V 100W 47KG

595\*570\*865mm 150L 2-48 FYL-YS-1028L AC220V 360W 1028L 1262\*680\*2105mm 2-48 258KG FYL-YS-138L AC220V 120W 25KG 540\*550\*810mm 138L 4-38 FYL-YS-50LK AC220V 120W 18KG 430\*480\*510mm 50L 4-38 【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】350w【额定电流】2.0A【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1830mm【有效容积】828L【气候类型】N.SN【温度范围】2~48【制冷剂用量】R290(115g)【产品型号】FYL-YS-150LD【容积】150L【温度范围】2~48【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【外形尺寸】595×570×865mm【商品重量】47kg【气候类型】N.SN【制冷剂】R600a【额定输入功率】100W【型号】FYL-YS-1028L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】350w【额定电流】2.0A【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×2150mm【有效容积】1028L【气候类型】N.SN【温度范围】2~48【制冷剂用量】R290(165g)【产品型号】FYL-YS-151L【产品形式】立式【冷却/加热方式】风冷+发热丝【制冷剂】R600a【噪音】42dB(a)【功率】120W【电压】AC220V【额定频率】50Hz【外形尺寸】(宽×深×高):595×570×865mm【有效容积】150L【重量】64kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有【产品型号】FYL-YS-280L【容积】280L【温度范围】2~48【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【外形尺寸】595×570×1445mm【商品重量】73kg【气候类型】N.SN【制冷剂用量】R600a(55g)【额定输入功率】160W 2-48度预热柜  
手术室暖箱内胆不锈钢尺寸595\*570\*865