

# 1800度工业高温电炉

产品名称	1800度工业高温电炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	15000.00/件
规格参数	加工定制:是 货期:现货 用途:热处理，烧结，煅烧，锻造
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

## 产品详情

1800度工业高温电炉厂家特点：1、额定温度1800℃，长期使用温度1750℃。2、采用真空成型工艺技术生产的1900型陶瓷纤维作为炉膛的保温材料特殊的炉膛设计，以保持炉膛洁净，延长仪器使用寿命和提高加热效率。3、优质1900型硅钼棒设置在炉膛的两侧，更换方便。4、炉体为双层优质碳钢外壳，前开门设计方式，方便开启。5、可控硅控制，变压器调压，可编程序50段全自动控制升温，PID参数自整定功能，手动/自动无干扰切换功能，无纸记录历史数据和升温曲线，温报警功能，具有温度补偿和温度校正功能。6、采用侧门开启，具有开门断电保护设计，具有高温报警功能，具有热电偶损坏断电功能，具有内置参数密码控制功能。7、升温速度为1-40℃/min，可自由设定升温与保温曲线。8、测温元件：特殊定制B型双铂铑热电偶。9、多种安全防护设计：采用独立的温保护、压、流、漏电、短路等保护，自动化程度较高，安全性能好，使用寿命长。一体式台式结构。

## 1800度工业高温电炉厂家参数

温度参数	1000	1200	1400	1600	1700	1800
额定温度	1000	1200	1400	1600	1700	1800
长期工作温度	950	1150	1350	1550	1650	1750
控温精度	±1	±1	±1	±1	±1	±1
炉膛温场均匀度	±1 根据炉膛大小而定，要求较高时可采用多点控温					
测温元件	K	K	铂铑S	铂铑S	铂铑B	铂铑B
编程温度曲线段数	30	30	30	30	30	30
内置温度菜单	选配	选配	选配	选配	选配	选配

升温速率	1 /h至40 /min可调					
发热元件	电炉丝	电炉丝	硅碳棒	硅钼棒	硅钼棒	进口硅钼棒
发热元件安装位置及方式	安装于炉膛两侧		垂直安装于炉膛两侧			
炉膛材料	氧化铝纤维板	氧化铝纤维板	高纯氧化铝纤维板	高纯氧化铝含锆纤维板	进口摩根纤维	进口摩根纤维
冷却方式	双层炉壳，风冷					
炉壳温度	45					
计算机接口	RS485/RS232/USB					
随机备件	发热原件两支、棒具两套，说明书一份，合格证一份					
保修范围及期限	电炉免费保修一年，发热元件不保修（三个月内自然损坏免费更换）					
选配附件	1.台式机、笔记本电脑控制软件及硬件；2.触摸屏人机交互控制软件及硬件；					