

广州非标高温电阻炉

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 广州非标高温电阻炉 |
| 公司名称 | 德耐热（上海）电炉有限公司 |
| 价格 | 15000.00/件 |
| 规格参数 | 加工定制:是 型号:DNR系列 用途:热处理，烧结，煅烧，锻造 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区海坤路1号1幢 |
| 联系电话 | 13122073935 |

产品详情

广州非标高温电阻炉加工生产

广泛应用于实验室、工矿企业、科研单位的前期实验。根据不同的气氛，不同的温度，使用不同的加热元件，型号齐全，安全可靠，同时也可满足于不同工艺实验而特殊制造。

一、实验室用马弗炉产品描述1.1温度分类600 ~1800 ；

1.1本款以硅碳棒或硅钼棒为加热元件，1.2采用双层壳体结构和32段程序控温系统，移相触发、可控硅控制，1.3炉膛采用氧化铝多晶体纤维材料，双层炉壳间配有风冷系统，能快速升降温，该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点。1.4具有安全可靠、操作简单、控温精度高、保温效果好、温度范围大、炉膛温度均匀性高、温区多、可选配气氛、抽真空炉型等。

二、实验室用马弗炉产品特点

2.1节能型的陶瓷纤维材料和双层结构，可将外表温度降到常温。

2.2均温区长，操作简便，密封可靠，综合性能指标较高，处于国内良好水平。

2.3选配：50段可编程控制器、可选择RS-485串口（另购）实现计算机通讯。

苏州非标高温电阻炉炉体结构

1.采用优质冷轧板，经过数控等设备机床精密加工而成，外表面经过高温焯处理，

2.**的风冷双层炉体结构，炉壳之间装有风机，可以快速升降温，保证了良好的工作环境

开门方式

前后可180度侧开，方便在高温状态下取料；炉门锁紧位于炉门下方采用不锈钢弹簧锁

电器部分：

采用标准电器，移相触发，可控硅控制组装成一套与电炉匹配的智能电器，具有使用寿命长，耐冲压，安全，无噪音等，告别老式继电器电路。

温度类别：860度-1700度

电源：220V/380V

加热元件：硅碳棒、电阻丝、硅钼棒

腔体尺寸（mm）：尺寸：200*120*120 200*150*150 300*200*200 400*200*200 400*300*200
400*300*300

500 × 300 × 200 500 × 300 × 300 500 × 500 × 500

600 × 400 × 400 600 × 600 × 500 700 × 600 × 500

800 × 500 × 500 800 × 800 × 800 1200 × 800 × 600